

Rubiomonocoat CLEANER

RAW WOOD CLEANER

OPIS:

Rubio Monocoat Cleaner jest preparatem przeznaczonym do czyszczenia powierzchni z surowego drewna przed nałożeniem Rubio Monocoat Oil. Produkt jest również odpowiedni do czyszczenia materiałów i narzędzi używanych podczas aplikacji.

Dlaczego używać niewielkiej ilości Rubio Monocoat Cleaner?

- Rewolucyjna technologia Rubio Monocoat Oil wykorzystuje reakcję molekularną, dzięki czemu olej wiąże się z włóknami drewna w ciągu 15 sekund. Jeżeli powierzchnia pokryta jest kurzem, olej połączy się właśnie z nim. W efekcie, podczas rozprowadzania oleju za pomocą białego pada, na powierzchni wytworzy się pasta powstała z połączenia oleju i kurzu. Natomiast olej nie zwiąże się z włóknami drewna.
- Szmatka powinna być tylko lekko nasączona **RMC Cleaner**. W ten sposób kurz zostanie zebrany elektrostatycznie.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Powierzchnię odpowiednio przeszlirować i odkurzyć.
2. Powierzchnię oczyścić za pomocą **RMC Cleaner**.
3. Pozostawić drewno do wyschnięcia, aż uzyska swój naturalny odcień.
Czas schnięcia: 15 minut do 1 godziny, zależnie od użytej ilości produktu i stopnia nasączenia drewna.

DANE TECHNICZNE:

Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwny
Temperatura wrzenia: 170 - 250 °C
Masa właściwa: 0,79 kg/L
Lepkość, kinematyczna: 1,3 - 2,5 cSt
Rozpuszczalność: znikomy
Temperatura zapłonu: > 61 °C

WYDAJNOŚĆ:

1 L = +/- 75-100 m²

Podana wydajność jest orientacyjna, gdyż zależy od rodzaju drewna i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby.

PRZECHOWYWANIE:

W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez 12 miesięcy.

OPAKOWANIA:

Puszka 1 L i 5 L

DOSTARCZONE PRZEZ:

OŚWIADCZENIE: Obowiązek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji spoczywa na użytkowniku, który powinien przeprowadzić stosowne testy. Muylle Facon NV nie odpowiada za wynik szkody. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i wówczas będą publikowane w uaktualnionych wersjach kart danych technicznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące efekty prac wynikłe z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsza karta danych technicznych została przygotowana w oparciu o naszą bieżącą wiedzę i posiadane informacje. Aktualne karty danych technicznych są dostępne na żądanie lub na stronie internetowej.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą bezpieczeństwa.
Data TDS: 29/08/16

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllfacon.be - www.rubiomonocoat.com

