

### RUBIO INVISIBLE PROTECTOR

Oparty na bazie roślinnej produkt powłokotwórczy, który zapewnia naturalny wygląd i kolor drewna

**Rubio® Invisible Protector** to produkt, który zapewnia naturalny wygląd i kolor drewna, oparty na wysokiej jakości składnikach roślinnych. Gwarantuje zabezpieczenie powierzchni trwałą ochroną, pozostawiając jej naturalną barwę. Produkt Rubio® Invisible Protector może być używany prawie na każdy rodzaj drewna, zachowując jego naturalność, także w przypadku ciemnych gatunków. Rubio® Invisible Protector został opracowany w innowacyjnej metodzie z zastosowaniem żywic roślinnych.



### INFORMACJE O PRODUKCIE

#### › Charakterystyka ogólna

- 100 % naturalnego wyglądu
- Oparty na produktach roślinnych i wodzie
- Jednoskładnikowy
- Wydajność: 12m<sup>2</sup>/L na warstwę
- Doskonała odporność na ścieranie i działanie UV (nieżółknący)
- Wyjątkowa odporność na zarysowania
- Nadaje się na prawie każdy rodzaj drewna, także ciemne gatunki
- Możliwy do użycia na drewno szrotkowane i gładkie
- Pozostawia naturalny wygląd i barwę drewna
- Bezbarwne wykończenie
- Znikoma możliwość pozostawienia śladów aplikacji
- Może być stosowany na bejce postarzające Rubio Monocoat Pre-Aging bez wpływu na ich pierwotny kolor
- Zawartość LZO zgodna z VOC 2010 compliant
- Rubio Invisible Protector nie może być stosowany z produktami: Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat WoodPrep, Rubio Monocoat Smoke, Rubio Monocoat Fumed i Rubio Monocoat Precolor Easy

#### UWAGA

Informacje o sposobach czyszczenia i pielęgnacji dostępne będą niebawem..

#### › Parametry fizyko-chemiczne:

- Jednoskładnikowy produkt na bazie roślinnej
- Zawartość ciał stałych 25-30 %
- LZO < 2 %
- Wolny od NMP
- Wolny od APEO
- Stan skupienia: ciecz w 20°C
- Barwa mleczno-biała
- Niepalny
- Gęstość ok. 1 w 20°C
- Łagodny zapach

#### › Przechowywanie

Produkt może być przechowywany przez okres 12 miesięcy w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu. Nie przemrażać.

#### › Opakowania

- 1 L i 5 L kanistry
- 20 L puszki

#### › Wydajność

10-12 m<sup>2</sup>/L na warstwę

Podane wartości są orientacyjne i zależą od rodzaju drewna i jego przygotowania. Aby ustalić dokładną wydajność zalecamy przeprowadzenie testów na mniejszej powierzchni.

### SPOSÓB APLIKACJI

#### › Aplikacja wałkiem na surowe drewno

**KROK 1** Wyszlifuj powierzchnię do pożądanego efektu bez widocznych zarysowań (P120). Usuń pył i kurz stosując odkurzacz.

**KROK 2** Pozostaw Rubio Invisible Protector do osiągnięcia temperatury pokojowej (zalecana temperatura 18-25°C, wilgotność do 70%). Wymieszaj produkt w opakowaniu do uzyskania homogenicznej mieszanki.

**KROK 3** Aplikuj produkt Rubio Invisible Protector (patrz pkt 2: Porady) używając Rubio White Roller w ilości ok 80 g/m<sup>2</sup>. Pozostaw do wyschnięcia na 3-4 h.

**KROK 4** Aplikuj drugą (nierozcieńczoną) warstwę na powierzchnię używając Rubio White Roller w ilości ok. 75 g/m<sup>2</sup>. Pozostaw do wyschnięcia na 16-24 h (przez noc).

**KROK 5** We recommend intermediate sanding with a 220/240 grit and removing the sanding dust thoroughly before applying the final coat. Apply the final coat with a consumption of ca. 75 g/m<sup>2</sup> (see KROK 4). Leave to dry 16 to 24 h (overnight). Zalecamy wykonanie międzyszlifu papierem gradacji 220-240 (następnie należy usunąć pozostałości kurzu i pyłu) przed aplikacją ostatniej warstwy. Aplikuj produkt Rubio Invisible Protector (patrz pkt 4: Porady) używając Rubio White Roller w ilości ok 75 g/m<sup>2</sup>.

#### › Porady

- Do osiągnięcia lepszego rezultatu zalecamy aplikację produktu Rubio Invisible Protector w odKROKie do 24 h od szlifowania powierzchni
- Możliwe jest dodanie 10% wody do produktu w pierwszej warstwie podczas zabezpieczania podłóg wyjątkowo chłonnych lub przy pracy w wysokiej temperaturze
- Przed rozpoczęciem pracy należy odczekać ok 5 min, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza z produktu
- Staraj się nanosić warstwy mokro na mokro, aby uniknąć nakładek i przesuszonych miejsc
- Zalecamy użycie nowych wałków na każdą warstwę
- Lepiej jest pracować na pasach szerokości 0,5 m i na całej długości pomieszczenia (praca na kwadratowej powierzchni prowadzi do nakładek)
- Upewnij się, że ogrzewanie podłogowe zostało wyłączone na kilka dni przed aplikacją
- Podczas aplikacji należy unikać zbyt intensywnej wentylacji, aby nie doprowadzić do gwałtownego schnięcia
- Unikać dłuższej ekspozycji na słońce
- Rubio Invisible Protector nie może być stosowany z produktami: Rubio Monocoat Tannin Primer

#### › Narzędzie



**Uwaga**  
Po użyciu narzędzia umyć wodą.

Więcej informacji w karcie bezpieczeństwa produktu.

W celu zapoznania się z pełną gamą asortymentu naszych produktów i maszyn do ochrony i barwienia wewnętrznego i zewnętrznego zapraszamy na stronę [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com).

YOUR DISTRIBUTOR:

**Odpowiedzialność:** Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualnej szkody, informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowalający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej. **Data utworzenia karty danych technicznych: 09/01/2017. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



**Rubio<sup>®</sup>**  
**MONOCOAT**

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon BV  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izezem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)