

# Rubiomonocoat REFRESH ECO

## OPIS:

**Rubio Monocoat Refresh Eco** jest gotowym do użytku preparatem w sprayu, który odświeża i odnawia powierzchnie drewniane pokryte olejem. Zależnie od stopnia zużycia powierzchni, na niektórych jej fragmentach, RMC Refresh Eco można stosować kilka razy w roku. Taki zabieg pielęgnacyjny może być konieczny kiedy powierzchnia jest sucha.

**RMC Refresh Eco** nie jest produktem barwiącym. W celu odtworzenia pierwotnego koloru należy użyć **RMC Oil Plus 2C** w odcieniu jakiego użyto do olejowania podłogi.

## SPOSÓB UŻYCIA:

1. Powierzchnię oczyścić za pomocą **RMC Soap** lub **RMC Surface Care**. Pozostawić do wyschnięcia.
2. Niewielką ilość **RMC Refresh Eco** rozpylić na odświeżanym fragmencie powierzchni.
3. Za pomocą szmatki z mikrofibry rozprowadzić produkt wzdłuż włókien drewna.
4. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1 godzinę. Po wyschnięciu powierzchnia jest gotowa do użytku.

## WYDAJNOŚĆ:

1 L = +/- 100 m<sup>2</sup>

Podana wydajność jest orientacyjna, gdyż zależy od rodzaju drewna i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby.

## DANE TECHNICZNE:

Stan skupienia: ciecz

Barwa: żółty

Zapach: charakterystyka

Masa właściwa: 1 kg/L

Rozpuszczalność: całkowicie rozpuszczalny

Zawartość LZO: 0 g/L

## PRZECHOWYWANIE:

W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez 12 miesięcy.

## OPAKOWANIA:

**Ecospray 0,5 L and 1 L**

DOSTARCZONE PRZEZ:

OŚWIADCZENIE: Obowiązek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji spoczywa na użytkowniku, który powinien przeprowadzić stosowne testy. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki szkody. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i wówczas będą publikowane w uaktualnionych wersjach kart danych technicznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące efekty prac wynikłe z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsza karta danych technicznych została przygotowana w oparciu o naszą bieżącą wiedzę i posiadane informacje. Aktualne karty danych technicznych są dostępne na żądanie lub na stronie internetowej.



Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą bezpieczeństwa.

Data TDS: 29/08/16

**MUYLLE FACON**



**MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.**

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllifacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

