

RMC PRE-AGING

Uzyskaj efekt bejc reakcyjnych bez zbędnych problemów

Nowa podłoga z efektem postarzenia – ten nowy trend staje się coraz bardziej popularny w obecnych czasach. Poza procesami wędzenia drewna, są jeszcze inne metody przy użyciu produktów reakcyjnych prowadzących do postarzenia drewna.

Rubio Monocoat Pre-Aging to wysokiej jakości, niereaktywne bejce, które nadają drewnu wygląd jak po produktach reakcyjnych, z pominięciem wszystkich niedogodności przy ich używaniu. Rubio Monocoat Pre-Aging bejce są dostępne w 10 kolorach (od lekkiego wędzonego po ciemny wygląd, zarówno w tonacji cieplej, jak i popularnej zielonobrzązowej). Wszystkie odcienie można ze sobą mieszać, do osiągnięcia pożądanej barwy.



INFORMACJE O PRODUKCIE

› Charakterystyka ogólna

- Niereaktywne bejce na bazie wody
- Stabilność koloru, łatwy do późniejszego odtworzenia
- Świetna odporność na plamy po zabezpieczeniu olejem Rubio Monocoat
- Subtelne, głębokie wybarwienie
- Nadaje się na każdy rodzaj drewna, także tych bez taninowych
- neutralne pH, w przeciwieństwie do bejc reakcyjnych
- Nie wpływa na kolejną warstwę wykańczającą
- Prawie bezwonne
- Nie podlega przepisom transport drogowego
- Pokrywa ubytki drewna, jak twardziel czy bielmo
- Nie pozostawia plam

› Parametry fizyko-chemiczne

- Stan skupienia w 20 °C: ciecz
- Produkt na bazie wodny
- Zapach: lekki
- Punkt zapalny: > 100°C
- Lepkość: ok. 1 kg/L
- Punkt wrzenia: ok. 100 °C
- Czas schnięcia: 24 h przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji

› Opakowania

- Butelki plastikowe 100 ml i 1 L
- Kanistry plastikowe 5 L i 25 L
- Próbkki: 10 kolorów x 100 ml zawierające 'Rubio Monocoat Colour Card Pre-Aging small'

› Przechowywanie

Produkt może być przechowywany przez okres 36 miesięcy w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu. Nie przemrażać.

› Wydajność

1L = 15 - 20 m², w zależności od rodzaju drewna i jego przygotowania

Podane wartości są orientacyjne i zależą od rodzaju drewna i jego przygotowania. Aby ustalić dokładną wydajność zalecamy przeprowadzenie testów na mniejszej powierzchni.

› Kolory

10 kolorów Rubio Monocoat Pre-Aging

› Kolory

Fumed look



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Authentic Amonia look



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

Smoked look



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT

Kolory prezentowane są na drewnie dębowym.
Kolory pokazują tylko kierunek wybarwienia, nie należy ich traktować jako wiążące.

SPOSÓB APLIKACJI

› Instrukcja

ZALECANE METODY APLIKACJI

Stosując Rubio Monocoat Microfiber Pad:

KROK 1. Wyszlifuj powierzchnię do pożądanego efektu bez widocznych zarysowań. Usuń pył i kurz stosując odkurzacz.

KROK 2. Nasyć powierzchnię produktem stosując RMC Microfiber Pad. Na krawędzie i rogi: użyj pędzla (RMC Brush) / RMC Mouse Pad lub beżowego pada Rubio Monocoat Scrubby Pad. Pracuj wzdłuż słoja, na powierzchni 2-3 desek (w zależności od ich szerokości), unikaj zbyt intensywnego naniesienia.

KROK 3. Pozostaw do wyschnięcia na 24, zapewniając odpowiednią wentylację.

Porada: Nierównomierne schnięcie powierzchni jest procesem normalnym, i zależy od usłojenia i porowatości drewna
Występowanie plam oznacza niedostateczne wyschnięcie powierzchni.

KROK 4. Po 24 h w wentylovanym pomieszczeniu należy usunąć z powierzchni powstałe włókna celulozy stosując maszynę polerską z czerwonym padem. Następnie odkurz, i zabezpiecz stosując olej RMC Oil Plus 2C.

Niezdębne narzędzia

Po wnikliwej analizie grupa ekspertów Rubio Monocoat uznała przedstawianą metodę aplikacji za najbardziej efektywną. Zastosowanie RMC Microfiber Pad powoduje najłatwiejszą i najszybszą formę użycia produktu. Skontaktuj się z działem wsparcia, aby uzyskać więcej informacji.

RMC Microfiber Pad

Dla komfortu użytkownika aplikator RMC Microfiber Pad nie jest tak szeroki jak standardowe mikrofibry. Unlike other microfiber pads, you don't have to push so hard on the pad and the product is distributed easily and evenly. Doskonale pasuje do wiadra (RMC Bucket) na bejcę. Struktura włókien została tak dobrana, aby nie pochłaniać zbyt dużej ilości produktu, czyli nie zmniejszać jego wydajności.



Porada: Użycie RMC Microfiber Pad w połączeniu z czerwonym padem podczas aplikacji produktu, jak opisano poniżej, pozwala na efekt cieniowania i pogłębiania koloru.

Pozostałe metody aplikacji

Ręczna:

KROK 1. Wyszlifuj powierzchnię do pożądanego efektu bez widocznych zarysowań. Usuń pył i kurz stosując odkurzacz.

KROK 2. Nasyć powierzchnię produktem stosując pędzel RMC Brush, gąbkę RMC Sponge, pistolet natryskowy lub wałek.

KROK 3. Wygładź powierzchnię beżowym padem Rubio Monocoat Scrubby Pad

KROK 4. Pozostaw do wyschnięcia na 24, zapewniając odpowiednią wentylację.

KROK 5. Po 24 h w wentylovanym pomieszczeniu należy usunąć z powierzchni powstałe włókna celulozy stosując maszynę polerską z czerwonym padem. Następnie odkurz, i zabezpiecz stosując olej RMC Oil Plus 2C.

Maszyna polerska:

KROK 1. Wyszlifuj powierzchnię do pożądanego efektu bez widocznych zarysowań. Usuń pył i kurz stosując odkurzacz.

KROK 2. Na krawędzie i rogi: użyj pędzla (RMC Brush) / RMC Mouse Pad lub beżowego pada Rubio Monocoat Scrubby Pad Nasyć powierzchnię produktem stosując wałek (Rubio EasyPrimer White Roller) i wiadro (RMC Bucket). Unikaj przemoczenia powierzchni.

KROK 3. Wygładź powierzchnię maszyna polerską z beżowym padem Rubio Monocoat Pad. Pracuj wzdłuż słoja, na powierzchni 1 mkw.






KROK 4. Wygładź powierzchnię po 15 min maszyna polerską z białym padem Rubio Monocoat Pad (nie wycieraj do sucha).

KROK 5. Po 24 h w wentylowanym pomieszczeniu należy usunąć z powierzchni powstałe włókna celulozy stosując maszynę polerską z czerwonym padem. Następnie odkurz, i zabezpiecz stosując olej RMC Oil Plus 2C.


› Porady

- Na efekt kolorystyczny zawsze wpływają porowatość i struktura drewna. Drewno typu czerwony dąb da odmienne wybarwienie niż jasne gatunki drewna, jak sosna. Dlatego zawsze zalecamy wykonanie testu na mniejszym kawałku drewna.
- Use of the correct tools: The Rubio Monocoat Pads were thoroughly tested in combination with our Rubio Monocoat products. The abrasiveness and absorption of pads of other brands may differ greatly, even if they are the same colour. This may lead to a less good to poor result. Używaj narzędzie specjalnie dedykowanych: The Rubio Monocoat Pads zostały specjalnie opracowane na potrzeby produktu. Ścieralność i przyczepność innych padów mogą znacznie się różnić.

› Narzędzia



› Produkty powiązane



UWAGA

Produkt Rubio Color Base służy do barwienia wstępnego, nie chroni drewna. Powierzchnia jest w pełni zabezpieczona tylko i wyłącznie przy aplikacji kolejnych warstw produktów Rubio Monocoat



Więcej informacji w karcie bezpieczeństwa produktu.

W celu zapoznania się z pełną gamą asortymentu naszych produktów i maszyn do ochrony i barwienia wewnętrznego i zewnętrznego zapraszamy na stronę www.rubimonocoat.com.

YOUR DISTRIBUTOR:

Odpowiedzialność: Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualnej szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowalający efekt prac wykonanych z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej. **Data utworzenia karty danych technicznych: 09/01/2017. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com