

RMC SEALER 707



OPIS:

Sealer 707 to specjalnie stworzony wodny produkt na bazie polimerowej dyspersji hybrydowej, służący zabezpieczeniu drewna, które poddano celowemu zabiegowi zwęglania. Sealer 707 zapobiega dalszemu uwalnianiu się związków węglowych z drewna, trwale je chroniąc.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wysokie parametry odpornościowe
Nieżółknący
Doskonała wodoodporność
Brak LZO
Bezwonny
Bezbarwny po aplikacji
Nie tworzy powłoki
Rubio Monocoat Sealer 707

SPOSÓB APLIKACJI:

RMC Sealer 707 nanosi się natryskiem lub za pomocą polewarki w dwóch warstwach. Jedna warstwa jest możliwa w przypadku odpowiednio przygotowanej powłoki drewna. Nanoszenie pędzlem jest możliwe, ale nie zalecane ze względu na możliwość uszkodzenia zwęglonej i kruchej powierzchni drewna.

UWAGI:

RMC Sealer 707 można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

RMC Sealer 707 można stosować na zwęglone drewno elewacyjne typu Shou Sugi Ban

WYDAJNOŚĆ:

Ok 150 ml/m² na jedną warstwę. W niektórych przypadkach zalecane jest użycie trzeciej warstwy. Podane wartości są orientacyjne, aby ustalić precyzyjne pomiary należy wykonać próbki na mniejszej powierzchni.

DANE TECHNICZNE:

Stan skupienia: ciecz
Barwa: mleczny
Zapach: charakterystyczny
Punkt zapalny: >100 st
Ciężar właściwy: 1 kg/L

PRZECHOWYWANIE:

W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez 24 miesiące. Nie przemrażać.

OPAKOWANIA:

Puszki i butelki 1 ltr i 5 ltr.

W celu zapoznania się z pełną gamą asortymentu naszych produktów i maszyn do ochrony i barwienia wewnętrznego i zewnętrznego zapraszamy na stronę www.rubimonocoat.com.

YOUR DISTRIBUTOR:

Odpowiedzialność: Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualnej szkody, informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowalający efekt prac wykonanych przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej. **Data utworzenia karty danych technicznych: 09/01/2017. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com