

### RMC PRECOLOR EASY

Strefa kreatywna

Rubio Monocoat Precolor Easy to produkt wodny do wstępnego barwienia drewna, który należy następnie zabezpieczyć olejem RMC Oil Plus 2C. Takie połączenie daje możliwość uzyskania specjalnych efektów kolorystycznych. RMC Precolor Easy daje możliwość wyboru spośród 14 kolorów z palety barw (kolory można łączyć ze sobą w dowolny sposób), a w połączeniu z 40 kolorami oleju wykończeniowego RMC Oil Plus 2C prowadzi do uzyskania nieograniczonej ilości wybarwień, całkowicie zachowując właściwości utworzonego wiązania molekularnego cząstek oleju z drewnem.



#### INFORMACJE O PRODUKCIE

##### › Charakterystyka ogólna

- Naturalny wygląd
- Możliwość aplikacji urządzeniami polerskimi
- Wybór spośród 14 unikatowych kolorów
- Nieograniczone możliwości kolorystyczne

##### › Dane techniczne

- Stan skupienia w temp. 20 °C: ciecz
- Lepkość: pomiędzy 1 kg/L and 1,16 kg/L w zależności od koloru
- Zawartość VOC: 0 g/L
- Rozpuszczalność w wodzie: 100 %

##### › Kolory



### › Opakowania

Butelki plastikowe 100 ml, puszki metalowe 1 L, 2.5 L i 5 L.

### › Przechowywanie

Produkt może być przechowywany przez 12 miesięcy, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 5 do 25°C. Produkt jest wrażliwy na przemrożenia, do przechowywania i transportu należy używać pomieszczeń do tego przeznaczonych.

## INFORMACJE O APLIKACJI

### › Instrukcje

**KROK 1.** Wyszlifuj powierzchnie zgodnie z przyjętymi standardami. Podczas renowacji starej podłogi należy dokładnie usunąć wszystkie warstwy zabezpieczające (lakier, olej, woski, itp.).

**KROK 2.** Powierzchnię należy dokładnie oczyścić z resztek pyłu i kurzu, a następnie użyć specjalnego środka czyszczącego RMC Cleaner.

**KROK 3.** Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać.

#### **APLIKACJA RĘCZNA:**

- Aplikacja powinna odbywać się na powierzchni odpowiednio przygotowanej, pozostałą przestrzeń należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami taśmą malarską.
- Aplikuj RMC Precolor Easy krzyżowo przy użyciu wałka lub pędzla.
- Rozprowadź równomiernie za pomocą niestrzępiącej się szmatki.

#### **APLIKACJA MASZYNOWA:**

- Aplikacja powinna odbywać się na powierzchni odpowiednio przygotowanej, pozostałą przestrzeń należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami taśmą malarską.
- Aplikuj RMC Precolor Easy krzyżowo przy użyciu wałka lub pędzla.
- Rozprowadź za pomocą maszyny polerskiej z czerwonym Padem, do momentu zaniku widocznych okręgów (nie wycieraj do sucha).
- Następnie, w miejscach trudnodostępnych jak narożniki, wytrzyj równomiernie stosując czerwony pad lub szczotkę.

**KROK 4.** Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na ± 12 godzin. Czas schnięcia zależy od wilgotności, temperatury i wentylacji pomieszczenia. W przypadku nałożenia się warstw: patrz Uwagi!

**KROK 5.** Po wyschnięciu zabezpiecz powierzchnię olejem RMC Oil Plus 2C. Przed olejowaniem zapoznaj się z kartą techniczną produktu!

### **Uwagi**

- W przypadku nałożenia się warstw, powierzchnię należy zmoczyć wodą i wytrzeć za pomocą szczotki lub czerwonego pada.
- Wszelkie niedoskonałości nie zostaną wyrównane podczas aplikacji oleju. Dlatego ważnym jest, aby naprawa nastąpiła przed olejowaniem.
- Jeśli nastąpi podniesie włókien drewna podczas aplikacji RMC Precolor Easy konieczne jest ich usunięcie maszyną polerską z beżowym padem. Po tym zabiegu powierzchnie należy oczyścić z resztek pyłu.

### › Porady



- Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 48 h przed rozpoczęciem prac.
- Nie stosować produktów wodnych do zabezpieczania powierzchni.
- Powstała warstwa nie stanowi zabezpieczenia, wymagana jest aplikacja oleju RMC Oil Plus 2C!
- Podczas prac przy parkiecie typu jodełka mogą pojawić się trudności.

### › Wydajność

1 L = 15 - 20 m<sup>2</sup>, w zależności do rodzaju drewna i przygotowania podłoża.

*Podane zużycie jest podglądowe. Zaleca się zrobienie próby na mniejszej powierzchni w celu prawidłowego oszacowania.*

### › Narzędzia



### › Produkty powiązane



Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com), na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

DOSTARCZONE PRZEZ:

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ:** Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualne szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o obecnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej. **Data utworzenia karty danych technicznych: 17/05/2018. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)