

## ZGR-XLZ-50-2500 Ratschenzurrgurt mit Langhebelzugsratsche



Aus Polyester (PES), EN 12195-2  
50 mm - maximale Zurrkraft LC 2500 daN.

### Ausstattung und Verarbeitung

- Vorspannkraft STF 500 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.
- Langhebelratsche mit Doppelkranz-Zahnrad.
- Rückenschonend durch das Ergo-Prinzip.
- Standardlängen 8 m und 10 m.

### INFO

Andere Verbindungselemente (Haken) und kundenspezifische Bandaufdrucke auf Anfrage.

Andere Längen auf Anfrage.

### Technische Daten ZGR-XLZ-50-2500 rückenschonend durch das Ergo-Prinzip

Modell	Art.-Nr.	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbandbreite mm	Gurtlänge mm
ZGR-XLZ-50-2500-1	N34132580	einteilig	2.500	50	8.000
ZGR-XLZ-50-2500-1	N34132510	einteilig	2.500	50	10.000
ZGR-XLZ-50-2500-2-GKH	N34232580	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.500	50	8.000
ZGR-XLZ-50-2500-2-GKH	N34232510	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.500	50	10.000
ZGR-XLZ-50-2500-2-KLH	N34332580	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.500	50	8.000
ZGR-XLZ-50-2500-2-KLH	N34332510	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.500	50	10.000
ZGR-XLZ-50-2500-2-SPH	N34732580	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.500	50	8.000
ZGR-XLZ-50-2500-2-SPH	N34732510	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.500	50	10.000

## ZGA Automatik-Zurrgurt

Aus Polyester, EN 12195-2

### Ausstattung und Verarbeitung

- Mit Automatik-Ratsche.
- Ladung einfach und schnell fixierbar.
- Stufenlos aus- und einziehbar.
- Einfaches Aufrollen des Gurtbandes.
- PVC umhüllter S-Haken zum Schutz des Laderaums.



### Technische Daten ZGA

Modell	Art.-Nr.	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbandbreite mm	Gurtlänge mm
ZGA-25-300	N34799999-9681	zweiteilig - mit PVC umhülltem S-Haken	300	25	3.000
ZGA-50-750	N34799999-11159	zweiteilig - mit Spitzhaken	750	50	3.000