




# Form 8077

formspiele® auf 5 mm flachen Rundrosetten



## Details:

**Material:** Zinkdruckguss  
**Oberflächen:** Chrom matt  
Nickel satin  
Titanium matt  
Black satin

**Technik:** Drücker und Rosette festdrehbar miteinander verbunden, starke Rückstellfedern unterstützen tatkräftig das Schloss, Anschlag für Geradestehen des Drückers  
**Standard Türstärke:** 38 - 42 mm  
**Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)  
**Verschraubung:** M4-Durchzugsschrauben

# Form 8077

formspiele® auf 5 mm flachen Rundrosetten



## Drückerpaar

	auf Rundrosette	RCRM80770S	RNS80770S	RTT80770S	RBS80770S
--	-----------------	------------	-----------	-----------	-----------

## Halbgarnitur

	DIN R DIN L	RCRM8077010S RCRM8077020S	RNS8077010S RNS8077020S	RTT8077010S RTT8077020S	RBS8077010S RBS8077020S
--	----------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

## Knopf

	für Wechselgarnitur	RCRM671000S	RNS671000S	RTT671000S	RBS671000S
	Knopf drehbar DIN R/L	RCRM16081DOS	RNS16081DOS	RTT16081DOS	RBS16081DOS
	Knopf einseitig fix	RCRM691000S	RNS691000S	RTT691000S	RBS691000S

## Rosettenkits

	BB - Kit	RCRM17006	RNS17006	RTT17006	RBS17006
	PZ - Kit	RCRM17007	RNS17007	RTT17007	RBS17007
	RZ - Kit	RCRM17008	RNS17008	RTT17008	RBS17008
	Blind - Kit	RCRM17012	RNS17012	RTT17012	RBS17012
	WC - Kit	RCRM17015	RNS17015	RTT17015	RBS17015

## Drückerpaar für Glastürschloss

		DCRM80770S	DNS80770S	DTT80770S	DBS80770S
--	--	------------	-----------	-----------	-----------

## Fenstergriff

	auf Ovalrosette	OCRM8077	ONS8077	OTT8077	OBS8077
--	-----------------	----------	---------	---------	---------

## Zierhülsen 4er Set für 2-teiliges Band

	ø 15 mm Innendurchm.	CRM2015	NS2015	TT2015	BS2015
	ø 16 mm Innendurchm.	CRM2016	NS2016	TT2016	BS2016

## Türbänder

	2-teilig Paar	-	NS2000	TT2000	BS2000
	3-teilig Paar	-	NS3000	TT3000	BS3000

## Technik:

Festdrehbar mit dem Drücker verbundene Rosetten können **bequem in Sekundenschnelle** auf die Unterkonstruktionen aufgeklipt werden.  
**Starke Rückstellfedern** unterstützen tatkräftig das Schloss und verhindern das Hängen der Drücker.  
 Trotz integrierter Technik mit Rückstellfedern und Anschlag sind die Rosetten **5 mm flach!**

