

C.1 Brausethermostat Unterputz # C14200016010



Brausethermostat Unterputz	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, runde Rosette Ø 170 mm, Sicherheitssperre bei 38°C, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, 1 Verbraucher, mit Abstellventil			
Farben			
10 Chrom			
Variante			
Durchflussmenge 24 l/min (3 bar)			C14200016010
Optionales Zubehör			
Handbrause Ø 97 mm Anschlussgewinde G 1/2, Silikonknoppen zur einfachen Reinigung, ausspülbares Schmutzfangsieb, Strahlarten: 1, Durchflussmenge 12 l/min (3bar), Oberfläche Chrom			UV0650008
Handbrause Ø 106 mm Anschlussgewinde G 1/2, Silikonknoppen zur einfachen Reinigung, ausspülbares Schmutzfangsieb, Strahlarten: 3, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Durchflussmenge 12 l/min (3bar), Oberfläche Chrom			UV0650009
Handbrause Air Ø 105 mm Anschlussgewinde G 1/2, Silikonknoppen zur einfachen Reinigung, ausspülbares Schmutzfangsieb, Strahlarten: 1, mit Air Funktion, Durchflussmenge 24 l/min (3bar), Oberfläche Chrom			UV0650010
Handbrause Air Ø 120 mm Anschlussgewinde G 1/2, Silikonknoppen zur einfachen Reinigung, ausspülbares Schmutzfangsieb, Strahlartenumstellung durch click! - Taste, maximale Durchflussmenge 18 l/min (3bar), mit Air Funktion, Oberfläche Chrom, Strahlarten: 3			UV0650011

C.1 Brausethermostat Unterputz # C14200016010

Handbrause Air Ø 140 mm Anschlussgewinde G 1/2, Silikonknoppen zur einfachen Reinigung, ausspülbares Schmutzfangsieb, Strahlarten: 3, Strahlartenumstellung durch click! - Taste, maximale Durchflussmenge 18 l/min (3bar), mit Air Funktion, Oberfläche Chrom	UV0650012
Brauseschlauch Kunststoffbrauseschlauch in Metalloptik, Brauseanschluss verdrehsicher, mit konischer Schlauchmutter, Anschlussgewinde G 1/2	UV0610003
Brauseschlauch Kunststoffbrauseschlauch in Metalloptik, Brauseanschluss verdrehsicher, mit konischer Schlauchmutter, Anschlussgewinde G 1/2	UV0610004
Brauseschlauch Kunststoffbrauseschlauch in Metalloptik, Brauseanschluss verdrehsicher, mit konischer Schlauchmutter, Anschlussgewinde G 1/2	UV0610005
Brausestange verchromtes Messingrohr, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Ø 20 mm	UV0600001
Brausestange verchromtes Messingrohr, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Ø 20 mm	UV0600002
Kopfbrause Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlarten: 1, Anschlussgewinde G 1/2, Montage: Decke oder Wand, Oberfläche Chrom	UV0660013
Kopfbrause Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlarten: 1, Material: Edelstahl, Anschlussgewinde G 1/2, Montage: Decke oder Wand, Oberfläche Chrom, Durchflussmenge 14,7 l/min (3bar)	UV0660014
Kopfbrause Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlarten: 1, Material: Edelstahl, Anschlussgewinde G 1/2, Montage: Decke oder Wand, Oberfläche Chrom, Durchflussmenge 12 l/min (3bar)	UV0660015
Kopfbrause Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlarten: 1, Material: Edelstahl, Anschlussgewinde G 1/2, Montage: Decke oder Wand, Oberfläche Chrom, Durchflussmenge 12 l/min (3bar)	UV0660016
Kopfbrause Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlarten: 1, Material: Edelstahl, Anschlussgewinde G 1/2, Montage: Decke oder Wand, Oberfläche Chrom, Durchflussmenge 12,2 l/min (3bar), 240 x 240 mm	UV0660027
Kopfbrause Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlarten: 1, Material: Edelstahl, Anschlussgewinde G 1/2, Montage: Decke oder Wand, Oberfläche Chrom, Durchflussmenge 12,2 l/min (3bar), 300 x 300 mm	UV0660028
Kopfbrause Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlarten: 1, Material: Edelstahl, Anschlussgewinde G 1/2, Montage: Decke oder Wand, Oberfläche Chrom, Durchflussmenge 12,2 l/min (3bar), 400 x 400 mm	UV0660029
Notwendiges Zubehör	
Bluebox® 1/2" Grundkörper Unterputz, Einbautiefe 75 mm - 105 mm, ohne Vorabspernung, Anschlussgröße DN15	GK0900000
Bluebox® 3/4"	GK0900001

C.1 Brausethermostat Unterputz # C14200016010

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

