



| Brausestange | Größe | Gewicht | Bestellnummer |
|--|-------|---------|---------------|
| höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Ø 20 mm, 700 mm | | | |
| Farben | | | |
| Variante | | | |
| Optionales Zubehör | | | |
| Einhebel-Wannenmischer Aufputz Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge Auslauf 21,6 l/min (3bar), Durchflussmenge Schlauchanschluss 12,5 l/min (3bar), Normalstrahl, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, mit Umstellventil, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar | | | C15230000 |
| Wannenthermostat Aufputz Thermostatkartusche, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge Auslauf 19,8 l/min (3 bar), Durchflussmenge Schlauchanschluss 12,6 l/min (3bar), Normalstrahl, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, mit Ab- und Umstellventil, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Geräuschkategorie I | | | C15220000 |
| Einhebel-Brausemischer Aufputz Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge 12,6 l/min (3 bar), Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar | | | C14230000 |
| Brausethermostat Aufputz Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar | | | C14220000 |

| | |
|--|-----------|
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, mit Umstellventil, 2 Verbraucher, Umstellung Handbrause / Kopfbrause, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom | B24210012 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom | B24210010 |
| Einhebel-Brausemischer Aufputz Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom | B24230000 |
| Brausethermostat Aufputz Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom | B24220000 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, mit Umstellventil, 2 Verbraucher, Umstellung Handbrause / Kopfbrause, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom | B14210012 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom | B14210010 |
| Einhebel-Brausemischer Aufputz Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom | B14230000 |
| Brausethermostat Aufputz Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom | B14220000 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, mit Umstellventil, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 22,5 l/min (3 bar), Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Umstellung Handbrause / Kopfbrause | C14210012 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, mit Umstellventil, eckige Rosette 150 x 150 mm, Durchflussmenge 22,5 l/min (3 bar), Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Umstellung Handbrause / Kopfbrause | C14210011 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, 1 Verbraucher, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 24,6 l/min (3 bar), Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar | C14210010 |
| Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, 1 Verbraucher, eckige Rosette 150 x 150 mm, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar | C14210009 |

| | |
|---|------------------|
| <p>Brausethermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 20,6 l/min (3 bar), Sicherheitssperre bei 38°C, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, 1 Verbraucher, mit Abstellventil</p> | <p>C14200016</p> |
| <p>Brausethermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, eckige Rosette 150 x 150 mm, Durchflussmenge 20,6 l/min (3 bar), Sicherheitssperre bei 38°C, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, 1 Verbraucher, mit Abstellventil</p> | <p>C14200015</p> |
| <p>Brausethermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 20,6 l/min (3 bar), Sicherheitssperre bei 38°C, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, 2 Verbraucher, mit Ab- und Umstellventil</p> | <p>C14200014</p> |
| <p>Brausethermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, eckige Rosette 150 x 150 mm, Durchflussmenge 20,6 l/min (3 bar), Sicherheitssperre bei 38°C, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, 2 Verbraucher, mit Ab- und Umstellventil</p> | <p>C14200013</p> |
| <p>Ausschreibungstext</p> | |
| <p>DURAVIT Brausestange 700mm, verchromtes Messingrohr, höhenverstellbare Handbrausenhalterung, Ø 20mm. Best.Nr. UV0600001000.</p> | |

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.

