

Zubehör Brauseschlauch # UV0610003



Brauseschlauch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Kunststoffbrauseschlauch in Metalloptik, Brauseanschluss verdrehsicher, mit konischer Schlauchmutter, Anschlussgewinde G 1/2,			
Farben			
Variante			
Optionales Zubehör			
Einhebel-Brausemischer Aufputz Anschlussart: S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm ± 20 mm, Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge 16,7 l/min (3 bar), Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom			B14230000
Brausethermostat Aufputz Anschlussart: S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm ± 20 mm, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, Durchflussmenge 15,3 l/min (3 bar), empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Oberfläche Chrom			B14220000
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom, Durchflussmenge 22 l/min (3 bar)			B14210010
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Anschlussart: S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm ± 20 mm, Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Normalstrahl, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, Umsteller mit automatischer Rückstellung, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom			B15230000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 21 l/min (3 bar), 2 Verbraucher, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar			B15210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 22 l/min (3 bar), Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom			B24210010

Zubehör Brauseschlauch # UV0610003

Einhebel-Brausemischer Aufputz Anschlussart: S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm ± 20 mm, Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge 17,2 l/min (3 bar), Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom	B24230000
Brausethermostat Aufputz Anschlussart: S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm ± 20 mm, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge 15,3 l/min (3 bar), Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom	B24220000
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Anschlussart: S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm ± 20 mm, Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge 17,2 l/min (3 bar), Normalstrahl, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, Umsteller mit automatischer Rückstellung, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom	B25230000
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 21 l/min (3 bar), Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, 2 Verbraucher, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	B25210012
Einhebel-Brausemischer Aufputz Anschlussart: S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm ± 15 mm, Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge 12,6 l/min (3 bar), Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom	C14230000
Brausethermostat Aufputz Anschlussart: S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm ± 15 mm, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge 12,6 l/min (3 bar), Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom	C14220000
Brausethermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, eckige Rosette 150 x 150 mm, Sicherheitssperre bei 38°C, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, 2 Verbraucher, mit Ab- und Umstellventil	C14200013
Einhebel-Wannenmischer Aufputz Anschlussart: S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm ± 15 mm, Keramikmischsystem, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge 21,6 l/min (3bar), Normalstrahl, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, mit Umstellventil, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	C15230000
Wannenthermostat Aufputz Anschlussart: S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm ± 15 mm, Thermostatkartusche, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge 19,8 l/min (3 bar), Normalstrahl, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, mit Ab- und Umstellventil, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	C15220000

Zubehör Brauseschlauch # UV0610003

Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 21 l/min (3 bar), Keramikmischsystem, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Umstellventil	C15210012
Wannenthermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, eckige Rosette 150 x 150 mm, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Ab- und Umstellventil	C15200013
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 21 l/min (3 bar), mit Umstellventil, 2 Verbraucher, Umstellung Handbrause / Kopfbrause, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom	B14210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 21 l/min (3 bar), 2 Verbraucher, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	B15210018
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 21 l/min (3 bar), mit Umstellventil, 2 Verbraucher, Umstellung Handbrause / Kopfbrause, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom	B24210012
Brausethermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, runde Rosette Ø 170 mm, Sicherheitssperre bei 38°C, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, 2 Verbraucher, mit Ab- und Umstellventil	C14200014
Brausethermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, eckige Rosette 150 x 150 mm, Sicherheitssperre bei 38°C, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, 1 Verbraucher, mit Abstellventil	C14200015
Brausethermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, runde Rosette Ø 170 mm, Sicherheitssperre bei 38°C, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, 1 Verbraucher, mit Abstellventil	C14200016
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, 1 Verbraucher, eckige Rosette 150 x 150 mm, Durchflussmenge 22 l/min (3 bar), Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	C14210009
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, 1 Verbraucher, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 22 l/min (3 bar), Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	C14210010

Zubehör Brauseschlauch # UV0610003

Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, mit Umstellventil, eckige Rosette 150 x 150 mm, Durchflussmenge 21 l/min (3 bar), Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Umstellung Handbrause / Kopfbrause	C14210011
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, mit Umstellventil, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 21 l/min (3 bar), Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Umstellung Handbrause / Kopfbrause	C14210012
Wannenthermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, runde Rosette Ø 170 mm, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Ab- und Umstellventil	C15200014
Wannenthermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, eckige Rosette 150 x 150 mm, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Ab- und Umstellventil und Sicherungskombination	C15200017
Wannenthermostat Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38°C, runde Rosette Ø 170 mm, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, mit Ab- und Umstellventil und Sicherungskombination	C15200018
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, eckige Rosette 150 x 150 mm, Durchflussmenge 21 l/min (3 bar), Keramikmischsystem, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Umstellventil	C15210011
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 21 l/min (3 bar), Keramikmischsystem, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Umstellventil und Sicherungskombination	C15210018
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, eckige Rosette 150 x 150 mm, Durchflussmenge 21 l/min (3 bar), Keramikmischsystem, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Umstellventil und Sicherungskombination	C15210017
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anschlussart: Grundkörper, Keramikmischsystem, runde Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 21 l/min (3 bar), Umstellung Wanneneinlauf / Handbrause, 2 Verbraucher, Lieferumfang: Sichtteile mit Funktionseinheit, Oberfläche Chrom, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar	B25210018

Zubehör Brauseschlauch # UV0610003

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.