



Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, Wandarmatur mit UP-Funktionsbox



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Geberit Waschtischarmaturen, Wandmontage, für UP-Funktionsbox
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern \varnothing 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen

- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Traverse für Armatur höhenverstellbar
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schalldämmt
- UP-Gehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Wandmontage, für UP-Funktionsbox, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen UP-Gehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in UP-Gehäuse integriert
- Wasseranschluss an UP-Gehäuse, unten
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse

Lieferumfang

- Anschlussbogen aus PE-HD, \varnothing 50 mm
- Dichtung \varnothing 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Bauschutz mit Deckel, für UP-Gehäuse
- Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1
111.558.00.1	50 cm	130 cm	7.5 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm
- Geberit Abdeckplatte für Waschtischarmaturen mit UP-Funktionsbox