



**Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur Aufputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200mm**



**Verwendungszwecke**

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für AP-Wandarmaturen

**Eigenschaften**

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 90 mm
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Fliesenaufbau Boden 2–26 mm
- Fliesenaufbau Wand 2–35 mm
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

**Technische Daten**

Ablaufleistung	0,8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

**Lieferumfang**

- 2 Anschlusswinkel R 1/2", MeplaFix-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussstutzen aus PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Nicht enthalten:

- Fertigbauset

## Artikel

Art.-Nr.	VE2 [St.]	VE1 [St.]
111.587.00.1	4	1

 Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben.

## Zubehör

- Zubehörübersicht: Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen
- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, aus Edelstahl
- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, aus Kunststoff
- Kollektorprofil, zu Geberit Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche