

## Austauschset, zu Geberit Urinalsteuerung elektronisch, Batterietrieb



### Verwendungszwecke

- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit Batteriebetrieb und Abdeckplatte 16 x 16 cm
- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen Art.-Nr. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Nicht geeignet zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf

### Eigenschaften

- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundaussblendung
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Batteriebetrieben
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar

### Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	~ 2 Jahre
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme	< 0,5 W
Fließdruck	100–800 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa
Relative Luftfeuchte	< 100 %
Maximale Wassertemperatur	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

## Lieferumfang

- Infrarotsteuerung
- Magnetventil
- 2 Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V
- Absperrventil mit Drossel
- Niederhalter
- Dichtungen
- Befestigungsmaterial

## Artikel

Art.-Nr.	VE1 [St.]
115.849.00.1	1

## Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy