



Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC, 114 cm, mit P-Anschlussbogen, Wasseranschluss hinten mittig

NEU



Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit UP-Spülkästen mit maximaler Serviceöffnungshöhe <math>< /math> 109 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela, Stand-WC
- Zum Ersetzen von Druckspülern
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Frontverkleidung aus Glas (ESG)
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten mittig

Technische Daten


Fließdruck	10-1000 kPa
Mindestfließdruck	50 kPa
Maximale Betriebstemperatur Wasser	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s


Lieferumfang

- Wasseranschlusset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, \varnothing 90 mm
- Manschette aus EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Befestigungsmaterial

Artikel

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1 [St.]
131.033.SI.5	Glas weiß	1
131.033.SJ.5	Glas schwarz	1
131.033.SQ.5	Glas umbra	1
131.033.TG.5	Glas sand	1

 Ersatz für Art.-Nr. 131.033.xx.1

 Lieferbar ab April 2016

Zubehör

- Rahmen für Wasseranschluss hinten mittig, zu Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, gebürstet, zu Geberit Monolith Seitenverkleidung