



Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Wand-WC, 114 cm, mit Anschlussstutzen, Wasseranschluss hinten mittig

NEU



Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe $<gt; 23$ cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit Druckspüler
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe $<lt; 109$ cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Frontverkleidung aus Glas (ESG)
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung und Geruchsabsaugung
- Orientierungslicht und Geruchsabsaugung aktivieren sich beim Herantreten
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Tag/Nacht-Erkennung für Orientierungslicht einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter, werkzeuglos montierbar
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Automatisches Ausschalten der Geruchsabsaugung nach vordefinierter Laufzeit
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss hinten mittig

Technische Daten


Schutzklasse	I
Schutzart	IPX4
Nennspannung	100-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	4,1 V DC
Leistungsaufnahme	5 W
Fließdruck	10-1000 kPa
Mindestfließdruck	50 kPa
Maximale Betriebstemperatur Wasser	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

Lieferumfang

- Wasseranschlusset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial


Artikel


Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1 [St.]
131.231.SI.5	Glas weiß	1
131.231.SJ.5	Glas schwarz	1
131.231.SQ.5	Glas umbra	1
131.231.TG.5	Glas sand	1

 Armaturengruppe I gemäss DIN 4109



Ersatz für Art.-Nr. 131.231.xx.1

Eine Übersicht kompatibler WC-Keramiken für Geberit Monolith Sanitärmodule für Wand-WC finden Sie im Anhang 

 Lieferbar ab April 2016

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Anschlusset für Wand-WC, mit Anschlussstutzen 5 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Rahmen für Wasseranschluss hinten mittig, zu Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Geberit Elektroanschlussdose