




Geberit AP-Spülkasten AP140, Spül-Stopp-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig



Verwendungszwecke

- Für tiefhängende Montage

Eigenschaften

- Geräuscharm
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

Technische Daten

| | |
|----------------------------|----------|
| Mindestfließdruck | 50 kPa |
| Maximale Wassertemperatur | 25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 l |
| Spülmenge Einstellbereich | 6 / 9 l |
| Berechnungsdurchfluss | 0,11 l/s |

Lieferumfang

- Eckventil 1/2"
- Spülbogen 90° aus ASA, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Artikel

| Art.-Nr. | Farbe | VE4 [St.] | VE3 [St.] | VE2 [St.] | VE1 [St.] |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 140.000.04.1 | moosgrün | | 180 | 36 | 1 |
| 140.000.10.1 | bahamabeige | | 180 | 36 | 1 |
| 140.000.11.1 | weiß-alpin | 360 | 180 | 36 | 1 |
| 140.000.17.1 | curry | | | | 1 |
| 140.000.CG.1 | manhattan | | | | 1 |
| 140.000.EP.1 | pergamon | | | | 1 |

i Armaturengruppe I gemäss DIN 4109