


IXMO

59548YY0201 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170
geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

03, 05, 13

ABMESSUNG

IXMO Pure/Rosette rund

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss
und Brausehalter UP DN15,
mit IXMO Griff Pure und runder Rosette,
frei positionierbar,
integrierter Einbautiefenausgleich von 80 -110 mm,
mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage
für Bedienteil und Rosette,
mit Schlauchanschluss G 1/2 Zoll und integriertem Brausehalter,
für Schläuche mit konischer Mutter,
z.B. KEUCO Brauseschlauch 54995...,
Rosettendurchmesser 90 mm, Stärke 10 mm,
Gesamtausladung 80 mm,
Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen
Rückfließen.
Alle unterhalb der Wassereinflusslinie geplanten Einläufe
sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988
gegen das Rückfließen zu sichern.
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548000170