

## INSTRUCCIONES DE USO RAINBOW SKY

Edad: 0M+

**LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS.**

El móvil de cuna funciona con 3 pilas alcalinas tipo AAAA de 1,5 V (no incluidas).

- ADVERTENCIAS:**
- Para la seguridad del niño:
    - Retire las bolas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto, y elimínelos o manténgalos fuera del alcance de los hijos. Peligro de asfixia.
    - El montaje de este juguete debe estar exclusivamente a cargo de un adulto. No utilice el juguete antes de que esté montado por completo y haya verificado el correcto ensamblaje.
    - Verifique regularmente el estado del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de estar dañado, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
    - El móvil de cuna debe fijarse a una cuna con barandillas rígidas o a la Next2Me, utilizando solamente los componentes incluidos en la caja. Evalee condiciones ni abrazaderas. Riesgo de estrangulamiento.
    - El móvil de cuna Rainbow Sky de Chicco es compatible con cunas que tengan una profundidad de 55-65 cm. Es compatible con todos los modelos NEXT2ME existentes en el mercado.
    - Controle periódicamente el ensamblado del juguete y su fijación en la cuna/cama de viaje.
    - Utilice el juguete bajo la supervisión constante de un adulto.
    - Móvil de cuna es un juguete diseñado exclusivamente para observarlo. Nunca deje el móvil de cuna al alcance del niño.
    - La parte aérea del carusel nunca debe dejarse al alcance del niño.
    - Para evitar posibles lesiones por atrapamiento, quite el juguete cuando el niño comienza a levantarse apoyándose sobre las manos y las rodillas para iniciar a gatear.

- INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE**
- El montaje del móvil de cuna debe ser efectuado únicamente por un adulto siguiendo las instrucciones que se Finden a continuación. El móvil de cuna está compuesto por 5 elementos (Fig. 1):
- A. Módulo electrónico en forma de estrella
  - B. 2 pares de arcos unidos por tela
  - C. 2 bases para introducir los arcos con sistema de fijación
  - D. 3 colgantes extraibles

- Antes del uso, compruebe que el producto está perfectamente ensamblado y todos sus componentes correctamente fijados:
- Introduzca el primer par de arcos (B) en una de las bases de fijación (C). Hay que introducir el extremo de los arcos en los alojamientos de la base de fijación hasta que la flecha grabada en relieve quede a ras de la zona donde se aloja (C1 y C2). Se oirá un "clac" que indica que cada arco se ha introducido correctamente.
  - Repita esta misma operación con el otro par de arcos.
  - Finalizada esta operación, retire las pilas en su correspondiente compartimento del módulo electrónico (véase el capítulo "EXTRACCIÓN E INTRODUCCIÓN DE LAS PILAS). Introduzca los cuatro extremos de los arcos que quedan libres en los orificios del módulo electrónico en forma de estrella (A). Realice esta operación primero con un par de arcos y luego, con el otro. Hay que introducir el extremo de cada arco en el alojamiento correspondiente del módulo electrónico hasta que la flecha grabada en relieve quede a ras de la zona donde se aloja. Se oirá un "clac" que indica que cada arco se ha introducido correctamente.
  - Fije los colgantes (Fig. D) a su sitio, retirando el móvil de la estrella, pasando el lazo por el orificio previsto y por debajo de la tela del arco, al incidendo con los olojes.
  - Enganche el arco a la cuna o a la cuna de viaje como se muestra en la fig. 3. Primero, enganche la estructura en forma de pizza (A) al borde; y después, enrosque el tornillo de color (B) hasta que quede estable y bien fijado. Repita esta misma operación en la segunda estructura de fijación.
  - El módulo electrónico en forma de estrella se puede utilizar por separado como luz de noche, colocándolo en la mesita de noche. Para ello es necesario desmontar el producto de la cuna y colocarlo sobre una superficie plana. Sujete bien el módulo electrónico y presione ligeramente los extremos del arco, uno por uno, para extraerlo.

**ENCENDIDO DEL JUGUETE**

Al encender el juguete presione el cursor de la posición 0 al ciclo de minutos que desee (Fig. 4, A). Las luces y las melodías ya están activas. Seleccione el volumen que prefiere (Fig. 4, B) (bajo) o el (más alto).

Las actividades enumeradas están activas durante 15 o 30 minutos; después, el juguete pasa al modo stand-by. En los últimos 5 minutos de cada ciclo de funcionamiento, el juguete emite una señal sonora por completo para ayudar a que el niño se relaje. Para activar las funciones electrónicas mueva el cursor a la posición 0 y, luego, a 1, 5 o 30, dependiendo del modo que desee.

**TÍTULOS DE LAS MELODÍAS**

Bach "Golberg Theme" e "Cantata n.º 208"; Brahms "Ninna nanna"; Mozart "Ninna nanna Sonata K521 - Andante"; Beethoven "Romanza Op.50"

- EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS**
- La sustitución de las pilas debe ser llevada a cabo solo por un adulto.
- Retire las pilas en el compartimento de las baterías.
  - Aloje el tornillo de la tapa con un destornillador, retire la tapa, saque las pilas usadas del compartimento de las pilas, introduzca las pilas nuevas prestando atención a respetar la polaridad de introducción correcta (según se muestra en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete el tornillo a la rosca.
  - No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.
  - No mezcle pilas con las pilas gastadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
  - En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato. Limpie minuciosamente el compartimento y lávese cuidadosamente las manos en caso de contacto con el líquido derramado.
  - Saque siempre las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
  - Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
  - No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) ni recargables (níquel-cadmio).
  - No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
  - No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
  - Evite cortocircuitos en los bornes de alimentación.
  - No es aconsejable utilizar pilas recargables; pueden menoscabar el funcionamiento del juguete.
  - No intente recargar las pilas no recargables; podrían explotar.
  - No se utilicen pilas recargables, aunque el juguete permite de recargarlas; la recarga debe efectuarse solamente bajo la supervisión de un adulto.
  - Saque siempre las pilas del producto en caso de no utilizarlo durante un período prolongado.
- Si el juguete no ha sido diseñado para funcionar con pilas de litio, ADVERTENCIA: el uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

- ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.**
- El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando se compruebe que el aparato cumple con los requisitos de eliminación establecidos en la Directiva 2012/19/UE.
- Evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorecer el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para información más detallada inherente a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE**
- Limpe el juguete con un paño o tela suave ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico.
- No usar desodorante.
  - No planchar.
  - No lavar en seco.
- GARANTÍA**
- El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicable en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, negligencia o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad se remite a las condiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si la hubiera.

**ISTRUZIONI PER L'USO RAINBOW SKY**

Edà: 0M+

**LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.**

L'arco lettino funziona con 3 pile alcaline tipo "AAAA" da 1,5 Volt non incluse.

**AVVERTENZE:**

- Per la sicurezza del bambino:
  - Retirare eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
  - Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. Non usare il giocco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e non sia stato verificato il corretto assemblaggio.
  - Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocatto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
  - L'arco lettino deve essere fissato al letto con sponde rigide o alla Next2Me usando le sue componenti incluse nella confezione, non aggiungere luci o fascette. Rischio strangolamento.
  - L'arco Lettino Rainbow Sky di Chicco è compatibile con cunei e lettini di profondità 55-65 cm. È compatibile con i modelli NEXT2ME presenti sul mercato.
  - Controllare periodicamente l'assemblaggio del giocatto ed il suo fissaggio al lettino/cama.
  - Utilizzare il giocatto sotto la sorveglianza continua di un adulto.
  - La parte aerea del carosello non deve essere lasciata al di sopra del bambino.
  - Per evitare possibili lesioni da impigliamento, togliere il giocatto quando il bambino comincia ad alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI RAINBOW SKY**

Wiek: 0M+

**PRZECZYTAĆ I ODCZYTAĆ INSTRUKCJE ZACHOWAĆ JEN A PRZYSZŁOŚĆ. JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.**

Pałk do kłóczka działa na 3 baterie alkaliczne typu AAAA napięciu 1,5 V. Baterie nie są dołączone do opakowania.

**OSTRZEŻENIA:**

- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie części zostały poprawnie zamontowane i przyczepione do wszystkich elementów.
- Zachowaj pierwszą parę pałków (B) do jednej z podstaw montażowych (C). Rzeczami musi wsunąć końcówkę pałków do otworów podmontażowych, aż wyłoczone strzałką wywnrnia się z rodzicim (C1, C2). Kilkrotnie sprawdź, czy każdy arkusz został prawidłowo zamontowany.
- To samo powtórzysz z drugą parą pałków.
- Po zakończeniu poprzednich czynności (o włożeniu baterii w odpowiednie miejsce modułu elektronicznego (parę rozłączników) i włączeniu zasilania), sprawdź, czy wszystkie części zostały prawidłowo zamontowane i przyczepione do wszystkich elementów.
- Wykonaj wszystkie czynności (o włożeniu baterii w odpowiednie miejsce modułu elektronicznego (parę rozłączników) i włączeniu zasilania), sprawdź, czy wszystkie części zostały prawidłowo zamontowane i przyczepione do wszystkich elementów.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę tyni, przy przedłużonych otworach.
- Zapewnic sobie na bieżąco możliwość wdrożenia, w sposób pokazany na ryś. 3. Najpierw przyciągnij do krawędzi kłóczka jeden z dwóch pałków (B) i dołóż je do otworu podmontażowego.
- Zawieś delikatnie zawieszki (ryś. D) pod modulem gwiazdy. Wym ceł przeciągnij sznurczek przez odpowiedni otwór oraz pod tkaninę

