

FDV Norelko Varmefolie 60W/m²

Norelko Varmefolie

El. nr.	Type	Effekt ved 230V (W/m)	Lengde (m)	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Vekt (kg)
Rull						
5404702	Norelko VF 25	16	100	260	0,4	14,4
5404705	Norelko VF 50	30	100	500	0,4	28,8
5404708	Norelko VF 80	48	70	800	0,4	28,8
5404710	Norelko VF 100	60	60	1000	0,4	29
5404711	Norelko VF 120	72	60	1200	0,4	32
Løpemeier						
5404712	Norelko VF 25	16	1	260	0,4	0,15
5404715	Norelko VF 50	30	1	500	0,4	0,2
5404718	Norelko VF 80	48	1	800	0,4	0,2
5404720	Norelko VF 100	60	1	1000	0,4	0,3
5404721	Norelko VF 120	72	1	1200	0,4	0,3

Beskrivelse:

En fantastisk løsning for parkett, laminat eller tregulv. Separat termostat med temperaturbegrensning vil regulere temperaturen til parkettleverandørenes krav til 27 ° C, forutsatt at man ikke dekker til gulvet med f.eks. dyner, sacco-sekker, delevegger el. Tynne tepper kan brukes, men ikke med gummiert underside.

Standarder: Internasjonal IEC 60335-2-96 §21 IEC 60335-2-96 §18

BRUKSEGENSKAPER

Konstruksjon	
PET	2 x Transparent polyesterfilm
Strømførende lag	Karbonbasert
Toppfilm	Transparent polyesterfilm/polyetylen
Motstand (ohm/m)	$R=U^2/P$ Se tabell i installasjons veiledning for Norelfo VF
Effekt	60W/m ²
Driftsspenning	230V AC
Beskyttelse klasse	IPX1
Minste bøydiameter	75 mm med kopper elektrodene på utsiden
CPR	Eca
Bruksområder	Tregulv / Parkett / Laminat
Anbefalt temperatur	27°C



Anvisninger for drift og vedlikehold:

Under normale driftsforhold er varmemefolien vedlikeholdsfri. Ved mistanke om feil eller ved utløsning av jordfeilsautomat, skal isolasjonsresistansen på varmemefolien sjekkes og sammenlignes med de opprinnelige verdiene i garantiskjema som fulgte ved installasjonen. Dersom verdien faller til under minsteverdiene (100 MΩ), skal årsaken finnes og feilen rettes. Norelko krever bruk av 30mA jordfeilbryter for maksimal beskyttelse og sikkerhet. Følg installasjonsveiledningen for Caleo Premium. Installasjonen skal være i henhold til gjeldende forskrifter. Produktet tilfredsstiller kravene til tetthet mot støv og vann innen IP klasse X1. Ikke bruk kjemikalier ved rengjøring da dette kan skade varmemefolien. Benytt eventuelt en fuktig klut. Ved skade på folien, skal Norelko kontaktes før reparasjon. Garantien på produktet er kun gjeldende om installasjonsveiledningen er fulgt, garantiskjema er utfyllt og årsak kan dokumenteres.

Forventet levetid:

Varmefolien har en forventet levetid på minst 25 år.

Behandlingsmåte for avfall:

Avfallstype: Plast og metall
Avfallshåndtering : Avtale med RENAS AS

Teknisk service:

Produsent/importør:	Norelko AS
Organisasjonsnr:	916 145 810
Adresse:	Sverresgate 13
Postnr. og poststed:	3916 Porsgrunn
Telefon:	35500050
E-post:	post@norelko.no
Internettadresse:	http://www.norelko.no