

FREE STANDING Akustisch-wirksame Sichtblenden



EIGENSCHAFTEN

- Einfach umpositionierbare Raumtrennwände
- System für einfache und schnelle Montage der Abschirmungen
- Zertifizierte Klangabsorption Klasse C

QUALITÄTSSTANDARD

- EN 1023-1_1996
- EN1023-2_2000
- EN 1023-3_2000
- LST EN ISO 354_2004
- LST EN ISO 11654_1998

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Zusammensetzung

- Aus 16 mm Spanplatte;
- · Mit 10 mm akustischem Schaum verkleidet;
- Mit Stoff verkleidet.

Beine

• Set mit 4 Metallbeinen mit oder ohne Rollen, Ø50 mm.






Arten der Abschirmungen








Mit oder ohne "I" / "L" / "T" Metallverbindung








BEREICH


Verbindbare akustische Abschirmungen mit Metallkomponenten

800	
	190, 1390, 1590, 1790





oder





Muss bestellt werden



Set mit 4 Metallbeinen (10 mm zum montierten Produkt hinzufügen)



Set mit 4 Metallbeinen (30 mm zum montierten Produkt hinzufügen)

Optional



Komponenten für Abschirmungen, die sich verbinden lassen