



ISO 9001 SERTİFİKALI

RISLONE® ÜRÜN BİLGİ FORMU



NANO PRIME MOTOR PERFORMANS ARTTIRICI

Nano Prime™, Rislone'un şimdiye kadarki en gelişmiş motor yağ katkısıdır ve piyasadaki tüm ürünlerden farklıdır. Yeni ve eski tüm araçlar için mükemmel sonuç verir. Rislone Nano Prime Motor Performans Arttırıcı, günümüzün otomobil yağları için gereken ekstra korumayı da sağlar.

Bu benzersiz Rislone yakıt katkı maddesi, tüm araçlarla uyumlu, tam formüle edilmiş GF-5 / SN dereceli sentetik motor yağı taşıyıcısı kullanır. Emisyonları azaltırken performansını ve motor gücünü artırmaya yardımcı olmak için baz sentetik bir yağ içerir. 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 15W-40 ve diğerleri dahil olmak üzere tüm yağ viskozite sınıflarıyla tam uyumlu olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

44104

**NANO PRIME MOTOR
PERFORMANS ARTTIRICI**
500 mL

Bu formül, nano tungsten ve moly sürtünme düzenleyicileri, aşınma önleyici maddeler, aşırı basınç katkı maddeleri ve Rislone'un ünlü deterjan ve dağıtıcı paketi dahil olmak üzere sentetik katkı maddeleri ile geliştirilmiştir.

KULLANIM TALİMATLARI

Heryağ değişiminde en iyi koruma için, motor kapalıyken yağ doldurma kapağını açarak Rislone Nano Prime Motor Performans Arttırıcı'yı motora dökün.

Yağ değişimlerinde veya aralarında herhangi bir zamanda kullanılabilir. Tüm araçlarda kullanmak güvenlidir ve üreticinin yeni araç garantisini geçersiz kılmaz.

NANO NEDİR?

Uluslararası Birimler Sistemi, "nano" nun "milyarda biri" anlamına gelen bir ölçek olduğunu belirtir. Bir nanometre, bir metrenin milyarda biridir. Karşılaştırma için, bir kağıt parçası 100.000 nanometre kalınlığındadır.


Nanomalzemeler içeren yüzlerce ürün var. Bazı örnekler piller, antibakteriyel giysiler ve güneş kremlerindeki UV filtreleri gibi kimyasal kaplamalar olabilmektedir.

DOZAJ

Bir şişe, normal araçlardaki 4 ila 6.5 litre yağ kapasitesi için yeterlidir. Daha büyük motorlar için, her 5.5 litre kapasite için 1 şişe ilave kullanılması gerekir. 4 zamanlı ATV, motosiklet ve küçük motorlarda, bir litre yağ kapasitesi için yaklaşık 90 mL kullanabilirsiniz.


NANO TEKNOLOJİMİZİ FARKLI YAPAN NEDİR?

Derinlemesine Bakış




Çok Küçük Tungsten Nano Küreler

Bir metrenin 30-130 milyarda biri



Baskı altında, nano
parçacıklarımız
katmanlarını atma
yeteneğine sahiptir.



Bu Küreler ve
Katmanlar Doldurur ve
Pürüzsüzlük verir.

Yeni ve yüksek kilometreli araçlar dahil olmak üzere tüm araç motorları metalik sert temas yüzeylerine sahiptir. Rislone nano küreler, aşırı koruma için yay benzeri bir yastık oluşturarak yumuşak bir yuvarlanma hareketi için benzersiz bir küresel şekil ile tasarlanmıştır. Rislone Nano Prime teknolojisi, metal yüzeyleri kaplarken sürtünme azaltıcı özelliklerini de önemli ölçüde geliştirerek motorunuzda ekstra bir koruma katmanı oluşturur.



ÖNCE



SONRA



Sürtünmeyi önleme
özelliklerini önemli
ölçüde artırır



Metal yüzeyleri
kaplayarak ekstra bir
koruma katmanı sağlar



Yuvarlanma efekti için
benzersiz yuvarlak şekil



Mutlak koruma için
yay benzeri bir yastık
oluşturur

RISLONE NANO PRIME FAYDALARI



MOTOR AKSAMI

Nano Tungsten ve
Moly 38% e kadar
sürtünmeyi azaltır



KAYGANLAŞTIRICILAR

Aşınma Önleyici Katkı
Maddeleri İç Aşınmayı
% 37'ye Kadar Azaltır



KORUMALAR

Aşırı Isınmaya ve Motor
Hasarına Karşı Korur.



TURBO GÜÇ

Performans Artışı İçin
100% Maksimum
Beygir Gücü



VERİMLİ YAKIT

Daha Az Sürtünme =
Daha İyi Yakıt
Ekonomisi ve
Daha Az Emisyon

MoS2 ve WS2 Nano Teknolojisine sahiptir.
Beygir Gücü ve Torku Artırır.
Motor Sürtünmesini, Isıyı ve Aşınmayı Azaltır.
Kaba ve Aşınmış Metal Yüzeylerin Dolgu ve
Kaplama ile Onarımı.
Motor Çamurlarını Temizler ve Önler.

TEST	ASTM	TİPİK ÖZELLİKLER
Spesifik Yer Çekimi @15.6°C	D-4052	0.84
Yoğunluk @ 15.6°C	D-4052	7.06
Viskotize İndeksi	D-445	338.23
Akma Noktası	D-5949	-44°F (-42°C)
Alevlenme Noktası	D-93 Proc.A	295°F (146°C)
Kinematik Viskotize, cSt @40°C	D-446	48.59
Kinematik Viskotize cSt • 100 c	D-445	15.65