

### Product Description:

**Smart Strip® Advanced Paint Remover** enlève plusieurs couches de peintures à base d'huile, de latex, d'eau et d'acrylique, de vernis, de teintures et de revêtements à base d'amiante, généralement en une seule application. Ce décapant facile à utiliser peut enlever jusqu'à 15 couches de revêtements et est efficace sur la plupart des supports. **Smart Strip® Advanced** a été choisi pour réaliser d'importants projets de restauration de bâtiments et de sites historiques, d'installations gouvernementales et de lieux de divertissement dans le monde entier ! Contrairement à d'autres décapants pour peinture, **Smart Strip® Advanced** ne contient pas de chlorure de méthylène dangereux ni de NMP dangereux. Parfait pour les projets de rénovation à faire soi-même, comme les meubles et les armoires !

### Main Features & Benefits:

- Un décapant facile à utiliser, conçu pour enlever une grande variété de revêtements.
- Élimine les peintures à base d'acrylique, de latex, d'huile, d'eau et d'amiante, les vernis et les taches.
- Ne contient pas de chlorure de méthylène, de NMP ou de produits chimiques caustiques.
- Décape jusqu'à 15 couches de revêtements, généralement en une seule application.
- Idéal pour le bois, la brique, la pierre et le métal. Consultez la liste complète dans « Supports Recommandés ».
- Formule gel à base d'eau qui adhère aux surfaces.
- Convient aux applications intérieures et extérieures.
- **Smart Strip® Advanced** a un pH neutre et est ininflammable.
- Fabriqué aux États-Unis avec des ingrédients américains et importés de grande qualité.



### Technical Data:

Forme :	Gel liquide visqueux blanc
Poids :	4.54 kg
pH :	6 - 7 pH
Point de congélation :	0 °C
Couverture :	Approx. 3,7 - 4,1 m2 par litre
Durée de conservation :	Approx. 3 ans dans un conteneur hermétiquement fermé, à température ambiante, dans un environnement propre et sec.

### Supports Recommandés:

À utiliser sur la brique, la fonte, le ciment, le béton, le cuivre, l'émail, le granit, le fer, le marbre, le plâtre, l'acier, l'ardoise, la pierre, la terre cuite, le terrazzo, l'étain et le bois. Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur certains types de verre, de plexiglas, de plastiques, de vinyle, de cloisons sèches ou de caoutchouc. Si votre support ne figure pas dans cette section ou si vous n'êtes pas sûr de sa compatibilité, effectuez un petit test pour déterminer l'efficacité du produit.

### Limitations:

**Smart Strip® Advanced** fonctionne sur presque tous les types de peintures et de revêtements. Effectuez TOUJOURS un test avant l'application complète pour vous assurer de l'efficacité du produit.

### Product Testing:

Effectuez toujours un test avec ce produit AVANT une application à grande échelle. C'est le meilleur moyen de s'assurer de l'efficacité du produit, de l'épaisseur de l'application et du temps d'attente approprié pour votre projet spécifique. Ne pas effectuer de test peut entraîner l'échec de l'application, des applications supplémentaires inutiles ou l'application d'un produit inadéquat.

*Les kits de test de décapage de peinture* sont disponibles sur [www.dumondglobal.com](http://www.dumondglobal.com) ou chez d'autres détaillants de qualité. Chaque kit comprend un échantillon de décapant pour peinture **Smart Strip® Advanced**, **Smart Strip® PRO** et **Peel Away® 1**, du papier laminé Dumond, un neutraliseur de pH Citri-Lize®, un kit de test pH, un tampon à récurer, un grattoir, deux brosses et une paire de gants. Suivez les instructions fournies avec chaque kit ou celles indiquées ci-dessous pour tester une petite zone discrète de chaque support et revêtement.

### Surface and Air Temperatures:

**Smart Strip® Advanced** est un gel décapant à base d'eau. Le produit peut donc geler, s'évaporer ou durcir en fonction de la température. Ce produit est conçu pour des températures comprises entre 4.4 °C et 32.2 °C. Il peut être appliqué en dehors de cette plage, mais l'efficacité peut être réduite et le temps de travail peut être affecté. La température de la surface est généralement de 10 à 12 degrés supérieure ou inférieure à la température de l'air, en fonction du support. Gardez cela à l'esprit pendant les mois les plus froids ou les plus chauds. Le produit peut ne pas fonctionner à une température inférieure à 4.4 °C.

### Preparation:

Préparez la surface en la lavant sous pression ou en la rinçant afin d'éliminer les résidus ou les revêtements qui pourraient s'être décollés. Laissez sécher le support avant d'appliquer **Smart Strip® Advanced**. Protégez et recouvrez de plastique toutes les zones où vous ne souhaitez pas enlever la peinture.

### Application & Spread Rate:

Appliquez à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur sans air. Le produit doit être appliqué sur une épaisseur d'environ 2.54cm à 0.64cm, en fonction du type de revêtement et du nombre de couches à décapier. Référez-vous au test pour obtenir les meilleurs résultats. Lorsqu'une deuxième couche est nécessaire, une épaisseur de 2.54cm est suffisante.

Pour un pulvérisateur sans air, assurez-vous qu'il peut pomper au moins ¾ gallon par minute ou plus. Utilisez un nouveau tuyau de 0.95cm avec un embout texturé de .25 to .31. Retirez tous les filtres et abaissez la pression avant de pulvériser. Ne laissez pas de produit résiduel dans le pulvérisateur ou dans la conduite de pulvérisation pendant une période prolongée. Gardez un seau d'eau propre à disposition après utilisation pour éliminer les bouchons et rincer la pompe.

**Smart Strip® Advanced** utilise une formule en gel qui doit rester à l'état humide. Après l'application, il est recommandé de le recouvrir de **papier laminé Dumond®** (vendu séparément) pour accélérer le processus de décapage, éviter un séchage prématuré et faciliter le nettoyage. Couvrez directement le gel **Smart Strip® Advanced** et lissez doucement le papier sans trop appuyer pour vous assurer qu'il n'y a pas de poches d'air visibles.

### Dwell Time:

Le temps nécessaire au ramollissement/soulèvement des revêtements varie en fonction du nombre de couches, du type de revêtement à décaper et de la température de la surface. Les tests préalables au projet permettront de déterminer le temps de travail approprié. Des températures plus élevées accélèrent le processus de décapage mais le produit risque de sécher plus rapidement.

Attendez 1 à 24 heures pour décaper les couches de peinture. Ne laissez pas **Smart Strip® Advanced** sécher et durcir. Si cela se produit, appliquez une autre couche fine sur les zones durcies pour réactiver le gel.

### Removal:

Pour décaper, utilisez un grattoir ou un nettoyeur à haute pression. Lorsqu'il est recouvert de **papier laminé Dumond®**, enlevez, grattez et nettoyez une surface de 0,09 à 0,18 m<sup>2</sup> à la fois. Cela évitera que d'autres sections ne sèchent pendant le décapage. Insérez une truelle, une spatule ou un grattoir à peinture sous la pâte et soulevez le **papier laminé Dumond®** tout en grattant lentement. Nettoyez toutes les surfaces à l'aide d'une éponge ou d'une brosse à poils de nylon et d'eau ou d'un nettoyeur haute pression. Rincez abondamment à l'eau pour vous assurer que tous les résidus sont éliminés. Récupérez la peinture et les résidus de produit dans des sacs en plastique et jetez-les conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales.

Si **Smart Strip® Advanced** sèche, il durcit et adhère au support. Si cela se produit, enlevez autant de papier laminé Dumond® que possible et appliquez davantage de **Smart Strip® Advanced** sur la surface pour réactiver le matériau sec. Laissez reposer pendant 1 à 2 heures, puis décapez complètement.

### Availability & Cost:

**Smart Strip® Advanced** est disponible en conteneurs de 3.8 et 18.9 litres. Les produits **Dumond®** sont disponibles dans un réseau mondial de magasins de peinture et de quincaillerie, de distributeurs de matériel de sécurité ou en ligne. Pour connaître le point de vente le plus proche de chez vous, veuillez consulter [www.dumondglobal.com](http://www.dumondglobal.com). Une fois sur le site Web, tapez votre code postal dans le localisateur de revendeurs pour obtenir les adresses et les numéros de téléphone des revendeurs les plus proches.

### Health & Safety Requirements:

La fiche de données de sécurité (FDS) complète de **Smart Strip® Advanced** peut être consultée en ligne sur [www.dumondglobal.com](http://www.dumondglobal.com). Consultez la FDS **AVANT** d'utiliser le produit pour obtenir les informations de sécurité nécessaires

**ATTENTION** : Tenir hors de portée des enfants

Ce produit chimique ne répond pas aux critères de dangerosité définis par la norme OSHA Hazard Communication Standard de 2012 (29 CFR 1910.1200). Aucune étiquette d'avertissement ou pictogramme supplémentaire n'est nécessaire.

Évitez de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Utilisez uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Appelez un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

Pour une aide d'urgence supplémentaire, appelez le **1-800-535-5053** aux États-Unis. L'assistance internationale est disponible au 1-325-323-3500. Les deux numéros sont disponibles **24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an**.

### Warranty:

**Dumond Inc.** garantit que tous ses produits sont exempts de défauts et n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite, en ce qui concerne ses produits, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER. La responsabilité de **Dumond Inc.** se limite en tout état de cause à la fourniture d'une quantité suffisante de produits pour retraiter les zones spécifiques sur lesquelles le(s) produit(s) défectueux a (ont) été appliqué(s). **Dumond Inc.** n'assume aucune autre responsabilité, y compris pour les dommages accessoires, consécutifs ou indirects, qu'ils soient dus à une violation de la garantie ou à une négligence. Cette garantie ne peut être modifiée ou prolongée par les représentants de **Dumond Inc.** ou de ses distributeurs et détaillants.

### Technical Services:

Le personnel spécialisé de Dumond Inc. est disponible pour répondre aux questions techniques et fournir des renseignements sur les produits. Pour connaître les heures d'ouverture, consulter notre site Web pour plus d'informations.

Adresse : 253 S. Bailey Road  
Downingtown, PA 19335  
Téléphone : (610) 383-6061  
E-mail : [info@dumondglobal.com](mailto:info@dumondglobal.com)  
Site Web : [www.dumondglobal.com](http://www.dumondglobal.com)