

Beschrijving van het product:

Smart Strip® Advanced Paint Remover verwijdert meerdere lagen verf, vernis en beits op basis van olie, latex, water en acryl, evenals asbesthoudende coatings, meestal in één enkele toepassing. Dit gebruiksvriendelijke verfabijtmiddel kan maximaal 15 lagen verwijderen en is doeltreffend op de meeste ondergronden. **Smart Strip® Advanced** geniet vertrouwen om grote restauratieprojecten uit te voeren op historische gebouwen en monumenten, overheidsfaciliteiten en evenementlocaties over de hele wereld! In tegenstelling tot andere verfwijderaars bevat **Smart Strip® Advanced** geen gevaarlijke stoffen zoals methyleenchloride of NMP. Perfect voor doe-het-zelf-renovatatieprojecten zoals meubels en kasten!

Belangrijkste kenmerken & voordelen:

- Een gebruiksvriendelijk verfabijtmiddel ontwikkeld om verschillende soorten coating te verwijderen.
- Verwijdert acryl-, latex-, olie-, water- en asbesthoudende verven, vernissen en beitsen.
- Bevat GEEN methyleenchloride, NMP of bijtende chemicaliën.
- Verwijdert tot 15 lagen, meestal in één keer.
- Ideaal voor hout, baksteen, steen en metaal. Zie de volledige lijst onder "Aanbevolen ondergronden".
- Gelformule op waterbasis die zich aan oppervlakken hecht.
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.
- **Smart Strip® Advanced** is pH-neutraal en niet ontvlambaar.
- Vervaardigd in de VS met hoogwaardige Amerikaanse en geïmporteerde ingrediënten.



Technische gegevens:

Vorm:	Witte, stroperige vloeibare gel
Gewicht/Gal:	4,54 kg.
pH:	6 - 7 pH
Vriespunt:	0°C
Dekking:	Ca. 3,7 – 4,5 m ² per liter.
Houdbaarheid:	Ca. 3 jaar indien bewaard in een goed afgesloten container bij kamertemperatuur, in een schone, droge omgeving.

Aanbevolen ondergronden:

Voor gebruik op baksteen, gietijzer, cement, beton, koper, email, graniet, ijzer, marmer, gips, staal, leisteen, steen, terracotta, terrazzo, tin en hout. Niet aanbevolen voor gebruik op sommige soorten glas, plexiglas, sommige kunststoffen, gipsplaat, vinyl of rubber. Als u uw ondergrond niet in deze sectie ziet of niet zeker bent van de compatibiliteit, voer dan een kleine test uit om de productefficiëntie te bepalen.

Beperkingen:

Smart Strip® Advanced werkt op bijna alle soorten verven en coatings. Voer ALTIJD een test uit voordat u het product volledig aanbrengt om de effectiviteit van het product te garanderen.

Product testen:

Voer altijd een test uit met dit product VOORDAT u het voor een grootschalige toepassing gaat gebruiken. Testen is de beste manier om de effectiviteit van het product, de dikte van de applicatie en de juiste contacttijd voor uw specifieke project te garanderen. Het niet uitvoeren van een testpatch kan leiden tot mislukte toepassingen, onnodige extra toepassingen of toepassing van het verkeerde product.

Testkits voor verfverwijdering zijn verkrijgbaar op www.dumondglobal.com of bij andere kwaliteitsdetailhandelaren. Elke kit bevat een exemplaar van **Smart Strip® Advanced**, **Smart Strip® PRO**, en **Peel Away® 1** verfverwijderaars, **Dumond®-Laminated Paper**, **Citri-Lize® pH Neutralizer**, een pH-testkit, een wrijfpad, een schraper, twee borstels en een paar handschoenen. Volg de instructies die bij elke kit worden geleverd of de instructies hieronder, om een klein, onopvallend gebied van elke ondergrond en coating te testen.

Oppervlakte- en luchttemperaturen:

Smart Strip® Advanced is een verwijderingsgel op waterbasis, dus het product kan bevriezen, verdampen of uitharden, afhankelijk van de temperatuur. Dit product is ontworpen voor temperaturen tussen 4,4°C tot 32,2°C. Het kan buiten dit bereik worden gebruikt, maar de effectiviteit kan erdoor echter afnemen en de werktijd kan worden beïnvloed. De oppervlaktetemperatuur is meestal 10 tot 12 graden kouder of warmer dan de luchttemperatuur, afhankelijk van het substraat. Houd hier rekening mee tijdens de koudere of warmere maanden. Het product presteert mogelijk niet onder 4,4°C.

Vorbereiding:

Bereid het oppervlak voor door de ondergrond onder hoge druk te wassen of af te spoelen om los vuil of coatings te verwijderen. Laat de ondergrond drogen voordat u **Smart Strip® Advanced** aanbrengt. Bescherm en bedek daar waar er geen verf moet verwijderd worden met plastic.

Toepassing & verspreidingsnelheid:

Breng aan met gebruik van een kwast, roller of airless sproeier. Het product moet met een dikte van ongeveer 2,54cm tot 0,64cm worden aangebracht, afhankelijk van het type coating en het aantal lagen dat wordt verwijderd. Raadpleeg de test voor de beste resultaten. Wanneer een tweede laag nodig is, zou een dikte van 2,54cm voldoende moeten zijn.

Zorg er bij het airless sproeien voor dat deze minstens ¾ gallon per minuut kan verpompen. Gebruik een nieuwe slang van 0,95cm met een getextureerde punt van 25 to .31. Verwijder alle filters en verlaag de druk voordat u gaat spuiten. Laat geen achtergebleven product gedurende langere tijd in de sproei of sproeilijn zitten. Houd na gebruik een schone emmer water bij de hand om verstoppingen te verhelpen en de pomp door te spoelen.

Smart Strip® Advanced maakt gebruik van een gelformule die nat moet blijven. Na het aanbrengen wordt aanbevolen om het te bedekken met **Dumond® Laminated Paper** (apart verkrijgbaar) om het verwijderingsproces te versnellen, voortijdig drogen te voorkomen en te helpen bij het schoonmaken. Bedek de **Smart Strip® Advanced** -gel onmiddellijk en strijk het papier voorzichtig glad zonder het te hard aan te drukken om zichtbare luchtballen te voorkomen.

Contacttijd:

De tijd die nodig is voor het verzachten/liften van coatings varieert afhankelijk van het aantal lagen, het type coating dat wordt verwijderd en de oppervlaktetemperatuur. Testen vóór het project helpen bij het bepalen

van de juiste werktijd. Hogere temperaturen versnellen het verwijderingsproces, maar het product kan sneller uitdrogen.

Wacht 1 - 24 uur om verflagen te verwijderen. Laat **Smart Strip® Advanced** niet uitdrogen en uitharden. Als dit gebeurt, breng dan nog een dunne laag aan op de verharde gebieden om de gel opnieuw te activeren.

Verwijdering:

Gebruik een schraper of hogedrukreiniger om het te verwijderen. Wanneer bedekt met **Dumond® Laminated Paper**, verwijder, schraap en reinig 1 - 2 sq. ft. oppervlakte per keer. Dit voorkomt dat andere secties uitdrogen tijdens het verwijderen. Plaats een troffel, spatel of verfschraper onder de pasta en til het **Dumond® Laminated Paper** op terwijl u langzaam schraapt. Wrijf alle oppervlakken schoon met een spons of nylon borstel en water, of een hogedrukreiniger. Spoel grondig met water om alle resten te verwijderen. Verzamel verf- en productresten in plastic zakken en gooi deze weg in overeenstemming met de federale, provinciale en lokale regelgeving.

Wanneer **Smart Strip® Advanced** droogt, zal het uitharden en zich hechten aan de ondergrond. Als dit is gebeurd, verwijder dan zoveel mogelijk Dumond®-gelamineerd papier en breng extra **Smart Strip® Advanced** aan op het oppervlak om het droge materiaal te reactiveren. Laat het 1 tot 2 uur zitten en verwijder het vervolgens volledig.

Beschikbaarheid & kosten:

Smart Strip® Advanced is verkrijgbaar in containers van 1 gallon en 5 gallon. **Dumond®** producten zijn verkrijgbaar over het hele land verkrijgbaar in verf- en bouwmarkten, bij distributeurs van veiligheidsvoorzieningen of online. Ga voor een verkooppunt bij u in de buurt naar www.dumondglobal.com. Eenmaal op de website typt u uw postcode in de leverancierzoeker om de adressen en telefoonnummers van uw dichtstbijzijnde leveranciers te vinden.

Gezondheids- & Veiligheidseisen:

Het volledige veiligheidsinformatieblad (VIB) voor **Smart Strip® Advanced** kunt u online vinden op www.dumondglobal.com. Bekijk het veiligheidsinformatieblad (VIB) **VOOR** gebruik van het product voor de vereiste veiligheidsinformatie.

LET OP: Buiten het bereik van kinderen houden

Deze chemische stof voldoet niet aan de gevaarlijke criteria zoals uiteengezet in de OSHA-norm voor gevarencommunicatie 2012 (29 CFR 1910.1200). Er zijn geen extra waarschuwingslabels of pictogrammen nodig.

Vermijd het inademen van dampen of spuitnevel. Alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bel een antigifcentrum of raadpleeg een arts/dokter als u zich onwel voelt.

Bel voor extra noodhulp **1-800-535-5053** in de Verenigde Staten. Internationale bijstand is beschikbaar op **1-325-323-3500**. Beide nummers zijn **24/7/365** beschikbaar.

Garantie:

Dumond Inc. garandeert dat al haar producten vrij zijn van gebreken en geeft geen andere garanties met betrekking tot haar producten, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van VERKOOPBAARHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De aansprakelijkheid van **Dumond Inc.** is in alle gevallen beperkt tot het leveren van voldoende producten om de specifieke gebieden waarop defecte product(en) zijn toegepast, opnieuw te behandelen. **Dumond Inc.** heeft geen andere aansprakelijkheid, met inbegrip van aansprakelijkheid voor incidentele, gevolgschade of daaruit voortvloeiende schade, hetzij als gevolg van schending van de garantie, hetzij als gevolg van nalatigheid. Deze garantie kan niet worden gewijzigd of uitgebreid door vertegenwoordigers van **Dumond Inc.** of haar distributeurs en leveranciers.

Technische diensten:

Het deskundige personeel van Dumond Inc. is beschikbaar om technische vragen te beantwoorden en productspecifieke informatie te verstrekken. Voor openingstijden, zie onze website voor meer informatie.

Adres: 253 S. Bailey Road
Downingtown, PA 19335
Telefoon: (610)383 6061
E-mail: info@dumondglobal.com
Website: www.dumondglobal.com