



Spécifications techniques

Rendu lumineux 2x 80 Watts

Angle d'éclairage 160°

Angle de support - Côté gauche et droite : 90°
- De bas en haut : 180°

Norme IP65

RA > 80

Couleur éclairage 6000k

Fréquence 50 - 60Hz

Matériau ABS + PC

Type de LED COB

Nombre de LED 200 pièces

3 Modes de fonctionnement avec télécommande

MODE 1 : Éteint lorsqu'aucun humain n'est détecté, lumière vive lorsque l'homme est détecté.

MODE 2 : Lumière tamisée quand aucun humain n'est détecté, lumière vive quand un humain est détecté.

MODE 3 : Lumière vive toujours allumée.

Détecteur de mouvement Oui

Capteur crépusculaire Oui

Durée de charge 6 à 8 heures

Durée d'éclairage 8 à 10 heures

Durée de vie minimum 20 000 heures

Température de fonctionnement -10°C / +40°C

Dimensions 373 x 140 x 100 mm

Certification CE & ROHS

Poids 0,409 kg

Garantie 2 ans





FRANCE VISION
DISTRIBUTION

Lampe LED solaire Double tête ajustable Série MOBILE



ÉTANCHÉITÉ **IP65**



Économie d'énergie



Étanche



Haute luminosité



Capteur



Charge solaire

de mouvement PIR



TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTIONS



3 MODES

MODE 1

Mode détection du mouvement



MODE 2

20% : 0 passage / 100% au passage



MODE 3

Allumage constante à 100%



FRANCE VISION
DISTRIBUTION



France Vision Energie

46 bis avenue du Maine – Centre Multiburo – Quartier Montparnasse - 75015 Paris France



+33 (0)9 74 55 07 59



info@france-vision-distribution.com



www.france-vision-distribution.com

RCS Evreux SIREN 847645819 - APE 4690Z - TVA Intra FR19847645819