



Spécifications techniques

Rendu lumineux	1000 Watts
Lumens	6200 lumens
Norme	IP65
Angle	140*70°
Couleur d'éclairage	6000k - Blanc Froid
Panneau solaire	5V - 45W / silicium monocristallin
Batterie	3,2V 45 000 mAh / LiFePO4
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Fréquence	50 - 60 Hz
Type de LED	SMD5050
Nombre de LED	66 pièces
Matériau	Aluminium moulé sous pression + Lentille PC
Durée de charge	4 à 6 heures
Durée d'éclairage	> 12 Heures
Température de fonctionnement	-10°C / +60°C
Humidité	95% RH
Dimensions lampe	498 x 210 x 87 mm
Dimensions panneau	630 x 390 x 17 mm
Certification	CE & ROHS
Poids	6kg
Garantie	2 ans





TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTIONS

Alimentation

Lumière vive

Toujours allumé pendant 2H

Toujours allumé pendant 6H



Extinction

Lumière tamisée

Toujours allumé pendant 4H

Mode automatique

Bouton ON : Allume la lumière et passe en mode AUTO

Bouton OFF : Maintenez enfoncée la touche "OFF" pendant 3 secondes.
La lumière s'éteindra mais restera chargeable.
Elle ne pourra pas être allumée tant que vous n'appuierez pas sur la touche "ON"

- Conserve une luminosité de 100 %, s'éteint lorsque la batterie est épuisée (environ 3 Heures)
- Conserve une luminosité à 35 %, s'éteint après 12 à 14 heures

