



### Spécifications techniques

<b>Rendu lumineux</b>	500 Watts
<b>Angle</b>	140 x 70°
<b>Angle de détection</b>	120°
<b>Portée de la télécommande</b>	~12 mètres
<b>Norme</b>	IP65
<b>RA</b>	> 80
<b>Couleur d'éclairage</b>	6000K / 3000K
<b>Panneau solaire</b>	21Wp, DC13.5V - <b>Monocristallin</b>
<b>Batterie</b>	32700 / 9.6V x 12000mAh, 115.2Wh (Remplaçable)
<b>Fréquence</b>	50 - 60 Hz
<b>Durée de vie minimum</b>	50 000 Heures
<b>Nombre de LED</b>	90 pièces
<b>Type de LED</b>	SMD2835
<b>Temps de charge</b>	8 Heures en plein soleil
<b>Durée d'éclairage maximum (Charge complète)</b>	30 Heures
<b>Température de fonctionnement</b>	-30°C / +50°C
<b>Matériaux</b>	ABS+PC, Aluminium, Anti-UV
<b>Hauteur d'installation max.</b>	6 mètres

#### Modes

- **Mode A** : S'allume automatiquement avec une luminosité de 50 % et maintient un éclairage constant (l'induction n'est pas valide), après 5 heures de fonctionnement, il passe en mode B (mode détecteur).

- **Mode B** : S'allume automatiquement avec une luminosité maximale de 100 % lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 12 mètres, puis passe à une luminosité faible (30 % de luminosité) après 20 secondes sans mouvement.

- **Durée d'éclairage** : 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 Heures

<b>Modes d'installation</b>	Poteau droit / Poteau courbé / Montage mural
<b>Dimensions</b>	621 x 289 x 74 mm
<b>Humidité</b>	5%~95% R.H.
<b>Certification</b>	CE & ROHS
<b>Poids</b>	5,11kg
<b>Garantie</b>	2 ans






**PANNEAU SOLAIRE**

- \* Monocristallin
- \* Efficacité de conversion 18,5%
- \* Longue durée de vie



**Angle ajustable**

- \* Réglable de 20° vers le haut
- \* Réglable de 10° vers le bas
- \* Réglage facile et optimal de l'angle permettant une meilleure recharge
- \* Orientation de l'éclairage facile à régler

**TROIS MODES D'INSTALLATION**



**Poteau droit**



**Poteau courbé**



**Montage mural**

**Télécommande**

- \* Portée ~ 12 mètres
- \* Flexible, installation facile



**03 Batterie haute qualité**

- \* Au lithium LiFePO4, contrôleur MPPT
- \* Grande capacité, 2000 fois Charge - Décharge
- \* Conçu avec un dispositif de surcharge, sécurisé et durable.
- \* Remplaçable, longue durée de vie



**04 Matériaux de construction robustes**

- \* ABS+PC, résistant au feu.
- \* Anti-UV
- \* Résistant à la haute température



**01 LEDs SMD5050 haut de gamme**

Test LM80 réussi



**CAPTEUR INTELLIGENT**

- \* Zone de détection : 5 - 8 mètres
- \* Angle de couverture 120°



**02 Lentille optique**

Améliore l'efficacité lumineuse, anti-reflet.






## Télécommande multifonctions

