

## Spécifications techniques

<b>Rendu lumineux</b>	60 / 90 / 120 Watts
<b>Angle</b>	60°
<b>Norme</b>	IP65
<b>Temps de charge</b>	8-10 Heures
<b>Durée d'éclairage</b>	10-15 Heures
<b>Portée de détection</b>	6 - 8 mètres
<b>Hauteur d'installation</b>	3 - 6 mètres
<b>Distance de la télécommande</b>	10 mètres
<b>Capteur crépusculaire</b>	Oui
<b>Détecteur de mouvement</b>	Oui
<b>Température de fonctionnement</b>	-25°C / +65°C
<b>Fréquence</b>	50 - 60HZ
<b>Matériau</b>	ABS + Polycarbonate
<b>Certification</b>	CE & ROHS
<b>Couleur extérieure</b>	NOIR
<b>Garantie</b>	2 ans



### 60 Watts

64 pièces LEDs  
Panneau : Polysilicium 6V / 8W  
Batterie : 3.2V / 5.5 AH Lithium  
480 x 220 x 55 mm  
1.81kg  
Référence : VIEW – 60 Watts

### 90 Watts

96 pièces LEDs  
Panneau : Polysilicium 6V / 12W  
Batterie : 3.2V / 11 AH Lithium  
605 x 225 x 55 mm  
2.58kg  
Référence : VIEW – 90 Watts

### 120 Watts

120 pièces LEDs  
Panneau : Polysilicium 6V / 16W  
Batterie : 3.2V / 15 AH Lithium  
480 x 220 x 55 mm  
2.58kg  
Référence : VIEW – 120 Watts



## INSTRUCTIONS PRATIQUES POUR LA COMMANDE À DISTANCE



**10<sub>m</sub>**  
Distance de la télécommande

