



Spécifications techniques

Lumens/watt	120 Lumens/Watt
Norme	IP65
Angle	90°
Support ajustable	270°
RA	> 80
PF	> 0.9
ULR	<3%
Protection à l'impact	IK08
Couleur d'éclairage	3000k
Tension d'alimentation	AC100-240V
Fréquence	50 -60 HZ
Matériau	Aluminium + PC
Pièces / source LED remplaçables	Oui
Longueur du câble	30 cm
Type de LED	SMD 2835
Température de fonctionnement	-30°C / +50°C
Certification	CE & ROHS
Garantie	2 ans




ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION RÉSISTANT À L'OXYDATION

Dissipation de la chaleur par ailettes,
refroidissement efficace par convection d'air



Support ajustable 270°

Support réglable pour répondre aux besoins d'éclairage



Vis en acier inoxydable pour
renforcer le corps de la lampe



Caoutchouc étanche IP65,
empêchant l'eau de pluie de pénétrer
dans le corps de la lampe



Pastille LED haute luminosité
SMD 2835



La coque arrière en aluminium
accélère la dissipation de la chaleur
et prolonge la durée de vie.





DÉTAILS PAR PUISSANCE

30 Watts

36 pièces
3 600 Lumens
Dimensions du produit
150 x 123 x 25 mm
Poids 0.33 kg
REF : PERLE V2 - 30W – 3000k



50 Watts

60 pièces
7 200 Lumens
Dimensions du produit
228 x 180 x 25 mm
Poids 0.52 kg
REF : PERLE V2 - 50W – 3000k



100 Watts

120 pièces
12 000 Lumens
Dimensions du produit
290 x 230 x 25 mm
Poids 0.86 kg
REF : PERLE V2 - 100W – 3000k



150 Watts

216 pièces
18 000 Lumens
Dimensions du produit
352 x 273 x 25 mm
Poids 1.29 kg
REF : PERLE V2 - 150W – 3000k



ÉTANCHÉITÉ IP65



Buse de ventilation intégrée
pour optimiser le refroidissement

