



Spécifications techniques

Lumens/watt	120 Lumens/Watt
Norme	IP65
Angle	90°
Support ajustable	270°
RA	> 80
PF	> 0.9
ULR	< 3%
Protection à l'impact	IK08
Couleur d'éclairage	3000k / 6000k
Tension d'alimentation	AC100-240V
Fréquence	50 -60 HZ
Matériau	Aluminium + PC
Pièces / source LED remplaçables	Oui
Longueur du câble	30 cm
Type de LED	SMD 2835
Température de fonctionnement	-30°C / +50°C
Certification	CE & ROHS
Garantie	2 ans



ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION RÉSISTANT À L'OXYDATION

Dissipation de la chaleur par ailettes,
refroidissement efficace par convection d'air



Support ajustable 270°

Support réglable pour répondre aux besoins d'éclairage



Vis en acier inoxydable pour
renforcer le corps de la lampe



Caoutchouc étanche IP65,
empêchant l'eau de pluie de pénétrer
dans le corps de la lampe



Pastille LED haute luminosité
SMD 2835



La coque arrière en aluminium
accélère la dissipation de la chaleur
et prolonge la durée de vie.





DÉTAILS PAR PUISSANCE

30 Watts



36 pièces
3 600 Lumens
Dimensions du produit
150 x 123 x 25 mm
Poids 0.33 kg
REF : PERLE V2 - 30W

50 Watts



60 pièces
7 200 Lumens
Dimensions du produit
228 x 180 x 25 mm
Poids 0.52 kg
REF : PERLE V2 - 50W

100 Watts



120 pièces
12 000 Lumens
Dimensions du produit
290 x 230 x 25 mm
Poids 0.86 kg
REF : PERLE V2 - 100W

150 Watts



216 pièces
18 000 Lumens
Dimensions du produit
352 x 273 x 25 mm
Poids 1.29 kg
REF : PERLE V2 - 150W

200 Watts



242 pièces
24 000 Lumens
Dimensions du produit
397 x 302 x 25 mm
Poids 1.72 kg
REF : PERLE V2 - 200W

300 Watts



364 pièces
36 000 Lumens
Dimensions du produit
446 x 280 x 25 mm
Poids 2.58 kg
REF : PERLE V2 - 300W

400 Watts



420 pièces
48 000 Lumens
Dimensions du produit
446 x 340 x 25 mm
Poids 3.5 kg
REF : PERLE V2 - 400W

ÉTANCHÉITÉ IP65



Buse de ventilation intégrée
pour optimiser le refroidissement

