



Spécifications techniques générales

Garantie	5 ans
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Couleur de température	3000k à 5700k
Certification	CE & ROHS
Angle	20° / 40° / 60° / 90° / 140*100° / 120° au choix
Norme	IP65
Fréquence	50 - 60 HZ
UV	Sans UV
Matériau	Aluminium
Tension d'alimentation	AC100-140V/AC200- 240V
Température de fonctionnement	-30 - +45 ° C
Dimensions du câble d'alimentation	En option (25cm, 50cm, 1m, 5m, 10m...)
Type	Philips Lumileds 5050
Transformateur	Meanwell





DETAILS PAR PUISSANCE



100 Watts

16 000 Lumens
160 Lumens/Watt
297 x 362 x 132 mm
2,9 kg



120 Watts

18 600 Lumens
155 Lumens/Watt
297 x 362 x 132 mm
3,2 kg



200 Watts

32 000 Lumens
160 Lumens/Watt
342 x 362 x 132 mm
5,7 kg



240 Watts

37 800 Lumens
155 Lumens/Watt
342 x 362 x 132 mm
6,2 kg



300 Watts

48 000 Lumens
160 Lumens/Watt
475 x 362 x 132 mm
8 kg



400 Watts

64 000 Lumens
160 Lumens/Watt
597 x 362 x 132 mm
10,2 kg



480 Watts

74 400 Lumens
155 Lumens/Watt
597 x 362 x 132 mm
11,1 kg



600 Watts

96 000 Lumens
160 Lumens/Watt
861 x 362 x 132 mm
15,54 kg



720 Watts

111 600 Lumens
155 Lumens/Watt
861 x 362 x 132 mm
17,3 kg

