

Spécifications techniques

| | |
|--|--|
| Puissance | 25 Watts : 2500 Lumens 50 Watts : 5000 Lumens 80 Watts : 8000 Lumens |
| Lumens/Watt | 100 Lumens/Watt |
| Norme | IP65 |
| Angle | 120° |
| RA | > 80 |
| PF | ≥ 0.95 |
| Protection à l'impact | IK08 |
| Couleur éclairage | 3000k / 4000k / 6500k au choix |
| Protection de surtension | 5KV |
| Durée de vie minimum du produit | 50 000 Heures |
| Tension d'alimentation | AC220V-240V |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Transformateur | DOB |
| Matériau | Corps en aluminium + couvercle en verre trempé texturé |
| Type de LED | SMD2835 |
| Dimensions | Ø377 x 380 mm |
| Tube d'insertion | S'adapte aux tubes 45- 60mm |
| Hauteur d'installation maximale recommandée | 6 mètres |
| Température de fonctionnement | -20°C / +60°C |
| Certification | CE & ROHS |
| Poids | 4,05 kgs |
| Garantie | 5 ans |





ÉTANCHÉITÉ
★ IP65 ★



5 ans Garantie



Efficacité: 100lm/w



50.000 Heures



Résistance à la haute température et la pression
Facile à installer



Régulateur de puissance



Manches légères



Serrez la vis

PROCESSUS DE PRODUCTION
Haute qualité



Support



Installez l'alimentation

