

Spécifications techniques

Puissance ajustable, modifiable directement sur le transformateur	- 85 Watts - 13 600 Lumens - 100 Watts - 16 000 Lumens - 150 Watts - 24 000 Lumens - 200 Watts - 32 000 Lumens
Lumens/Watts	100 Lumens/Watts
Norme	IP65
Angle	120°
RA	>80
PF	0,95
Dimmable	0 - 10V
Protection à l'impact	IK08
Protection aux surcharges	6KV / 10KV
Couleur d'éclairage ajustable	4000k / 5000k
Tension d'alimentation	90-305 Vac
Fréquence	50 - 60Hz
Duré de vie minimum	50 000 Heures
Matériau	Aluminium moulé sous pression - Lentille en PC
Nombre de LEDs	504 pièces
Type de LED	SMD 2835
Installation	Au plafond / En suspension
Température de fonctionnement	-40°C / + 50°C
Température de stockage	-40°C / +70°C
Longueur du câble	30cm
Dimensions du produit	30 x 8 cm
Dimensions de l'emballage	35 x 35 x 13 cm
Transformateur	OSRAM - Flicker Free
Certification	CE, CE, Rohs, SAA
Poids	3 kg
Garantie	5 ans



Couleur de température AJUSTABLE !

2 couleurs de température pour chaque lampe !

- Blanc neutre 4000K


- Blanc froid 5000k

Ajustez la couleur d'éclairage comme bon vous semble, directement avec le bouton réglable !


INSTRUCTION D'INSTALLATION

1. Installation avec l'anneau

1. Verrouillez l'anneau



2. Serrez la vis.
(Cette étape peut être omise
s'il n'y a pas de trou de vis).



3. Accrochez la lampe.

