

Spécifications techniques

Puissance 60 / 90 / 120 Watts

Angle 60°

Norme IP65

Temps de charge 8-10 Heures

Durée d'éclairage 10-15 Heures

Portée de détection 6 - 8 mètres

Hauteur d'installation 3 - 6 mètres

Distance de la télécommande 10 mètres

Température de fonctionnement -25°C / +65°C

Fréquence 50 - 60HZ

Matériau ABS + Polycarbonate

Certification CE & ROHS

Couleur extérieure NOIR

Garantie 2 ans



DETAILS PAR PUISSANCE

60 Watts

64 pièces LEDs

Panneau : Polysilicium 6V / 8W

Batterie : 3.2V / 5.5 AH Lithium

480 x 220 x 55 mm

1.81kg

Référence : VIEW – 60 Watts

90 Watts

96 pièces LEDs

Panneau : Polysilicium 6V / 12W

Batterie : 3.2V / 11 AH Lithium

605 x 225 x 55 mm

2.58kg

Référence : VIEW – 90 Watts

120 Watts

120 pièces LEDs

Panneau : Polysilicium 6V / 16W

Batterie : 3.2V / 15 AH Lithium

480 x 220 x 55 mm

2.58kg

Référence : VIEW – 120 Watts

INSTRUCTIONS PRATIQUES
POUR LA COMMANDE À DISTANCE

ON / OFF

Extinction
après 2h de marche

Extinction
après 4h de marche

Extinction
après 6h de marche

OFF

2H

4H

6H

Induction

always

Mode
DETECTEUR

Mode
PLEINE LUMIÈRE

10_m

Distance de la
télécommande

