

## Spécifications techniques

Rendu lumineux	60 / 90 / 120 Watts
Angle	60°
Norme	IP65
Temps de charge	8-10 Heures
Durée d'éclairage	10-15 Heures
Portée de détection	6 - 8 mètres
Hauteur d'installation	3 - 6 mètres
Distance de la télécommande	10 mètres
Capteur crépusculaire	Oui
Détecteur de mouvement	Oui
Température de fonctionnement	-25°C / +65°C
Fréquence	50 - 60HZ
Matériau	ABS + Polycarbonate
Certification	CE & ROHS
Couleur extérieure	NOIR
Garantie	2 ans



## 60 Watts

64 pièces LEDs  
 Panneau : Polysilicium 6V / 8W  
 Batterie : 3.2V / 5.5 AH Lithium  
 480 x 220 x 55 mm  
 1.81kg  
 Référence : VIEW – 60 Watts

## 90 Watts

96 pièces LEDs  
 Panneau : Polysilicium 6V / 12W  
 Batterie : 3.2V / 11 AH Lithium  
 605 x 225 x 55 mm  
 2.58kg  
 Référence : VIEW – 90 Watts

## 120 Watts

120 pièces LEDs  
 Panneau : Polysilicium 6V / 16W  
 Batterie : 3.2V / 15 AH Lithium  
 480 x 220 x 55 mm  
 2.58kg  
 Référence : VIEW – 120 Watts

**INSTRUCTIONS PRATIQUES  
POUR LA COMMANDE À DISTANCE**



**10<sub>m</sub>**  
Distance de la  
télécommande

