

## Spécifications techniques

Norme	IP66
RA	> 70
PF	0.95
Protection à l'impact	IK8
Couleur d'éclairage	3000k / 4000k / 6000k au choix
Tension d'alimentation	100-277V
Durée de vie minimum	50 000 Heures
Fréquence	50 -60 HZ
Matériau	Aluminium moulé sous pression ADC12 - Lentille en verre trempé
Longueur du câble	50 cm
Type de LED	Lumileds
Température de fonctionnement	-40°C /+ 45°C
Température de stockage	-40°C / +90°C
Humidité	95%
Certification	CE & ROHS
Garantie	5 ans



## DÉTAILS PAR PUISSANCE

## 20 Watts

28 pièces  
140 Lumens/Watt  
2800 Lumens  
Dimensions du produit  
128 x 110 x 38 mm  
Dimensions de l'emballage  
180 x 155 x 60 mm  
Angle 120°  
Poids 2.85 kg



## 50 Watts

98 pièces  
170 Lumens/Watt  
8500 Lumens  
Dimensions du produit  
240 x 200 x 45 mm  
Dimensions de l'emballage  
315 x 240 x 68 mm  
Angle 120°  
Poids 1.38 kg



## 100 Watts

196 pièces  
170 Lumens/Watt  
17 000 Lumens  
Dimensions du produit  
280 x 250 x 45 mm  
Dimensions de l'emballage  
365 x 290 x 60 mm  
Angle 120°  
Poids 2 kg



## 150 Watts

294 pièces  
170 Lumens/Watt  
25 500 Lumens  
Dimensions du produit  
346 x 312 x 54 mm  
Dimensions de l'emballage  
432 x 365 x 82 mm  
Angle 120°  
Poids 3.35 kg



## 200 Watts

400 pièces  
170 Lumens/Watt  
34 000 Lumens  
Dimensions du produit  
380 x 350 x 63 mm  
Dimensions de l'emballage  
481 x 419 x 100 mm  
Angle 120°  
Poids 4.2 kg



## 200 Watts

242 pièces  
150 Lumens/Watt  
30 000 Lumens  
Dimensions du produit  
400 x 305 x 45 mm  
Dimensions de l'emballage  
455 x 440 x 110 mm  
Angle 150\*80°  
Poids 4.46 kg



## 300 Watts

400 pièces  
170 Lumens/Watt  
51 000 Lumens  
Dimensions du produit  
480 x 430 x 105 mm  
Dimensions de l'emballage  
584 x 504 x 150 mm  
Angle 120°  
Poids 8.5 kg



## 300 Watts

242 pièces  
170 Lumens/Watt  
51 000 Lumens  
Dimensions du produit  
400 x 305 x 45 mm  
Dimensions de l'emballage  
455 x 440 x 110 mm  
Angle 150\*80°  
Poids 5 kg



## 400 Watts

354 pièces  
150 Lumens/Watt  
60 000 Lumens  
Dimensions du produit  
463 x 408 x 62 mm  
Dimensions de l'emballage  
525 x 460 x 95 mm  
Angle 150\*80°  
Poids 7.3 kg

