

Spécifications techniques

| | |
|--|------------------------------|
| Norme | IP65 |
| Angle | 90° |
| Angle de détection | 120° |
| Matériaux | Boîtier en ABS + Lentille PC |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Couleur d'éclairage | 6000k |
| Type de LEDs | SMD 3030 |
| Durée de charge | 4 - 6 Heures |
| Durée d'éclairage | > 12 Heures |
| Distance de détection | 8 - 10 mètres |
| Hauteur d'installation maximale recommandée | 6 mètres |
| Température de fonctionnement | -10°C / +50°C |
| Humidité | 95% RH |
| Longueur du câble | 5 mètres |
| Certification | CE & ROHS |
| Garantie | 2 ans |

**MODE : 20-100% éclairage 20SEC**

- **20-100% d'éclairage** : Cela fait référence à la capacité du projecteur solaire à ajuster l'intensité lumineuse. Il peut varier de 20% à 100% de sa pleine luminosité. Cette fonctionnalité permet d'adapter la luminosité en fonction des besoins spécifiques d'éclairage ou de l'énergie solaire disponible.
- **20SEC** : Ce terme indique la durée pendant laquelle le projecteur solaire peut maintenir son éclairage à pleine luminosité après avoir détecté un mouvement ou une présence. En général, une fois qu'un mouvement est détecté, le projecteur peut rester allumé à pleine luminosité durant 20 secondes avant de revenir à un niveau d'éclairage plus bas ou de s'éteindre pour économiser de l'énergie.

Ainsi, cette spécification permet au projecteur solaire d'offrir un éclairage réglable et réactif, adapté à diverses conditions d'utilisation et aux exigences d'économie d'énergie grâce à la détection de mouvement.

DÉTAILS PAR PUISSANCE



120 WATTS

- 700 Lumens
- 21 pièces de LED
- Panneau solaire 5V - 5W / Silicium Monocristallin
- Batterie 3,2V 4000 mAh / LiFePO4
- Dimensions lampe 205 x 170 x 45 mm
- Dimensions panneau solaire 210 x 200 x 17 mm
- Poids 2,9 kg
- REF : SECURITY V2 – 120W – 6000k



250 WATTS

- 1500 Lumens
- 45 pièces de LED
- Panneau solaire 5V - 10W / Silicium Monocristallin
- Batterie 3,2V 12 500 mAh / LiFePO4
- Dimensions lampe 256 x 211 x 45 mm
- Dimensions panneau solaire 300 x 205 x 17 mm
- Poids 3,45 kg
- REF : SECURITY V2 – 250W – 6000k



Allumage forcé → [Red ON button]
Extinction forcée ← [Grey OFF button]
Mode PLEINE PUISSANCE → [Grey ON button]
Mode DETECTEUR ← [Grey button with PIR icon]
Durée d'éclairage 3 Heures → [Grey button with 3H]
Mode DETECTEUR après 4 Heures d'éclairage ← [Grey button with 4H + PIR icon]
Durée d'éclairage 6 Heures → [Grey button with 6H]
Mode AUTOMATIQUE ← [Grey button with AUTO]

