



LIFE AQUA Prime Pro EX

LED 照明

製品導入

「プライムプロEX」シリーズは、高い発色性と極めて高い光学出力性能を備えた、フルワイヤレス制御可能な RGB 3 in 1 LED + (白色) ムーンリップル LED 水槽照明で、自然な植物水槽用に特別に設計されており、ユーザーの完璧なプレゼンテーションやコンペティション用の写真撮影のための補助をおこないます。Life Aqua の専門的かつ独自技術を統合し、RGB 3 in 1 LED 出力の最適化により、水草は自然かつ健康的に成長するとともに、植物の本来の色が忠実かつ完璧に表現されます。さらに、ワイヤレス制御技術により、日の出、日の入り、月光などの太陽光サイクルをシミュレートすることで、水草を自然環境のまま維持することができます。さらに、「プライムプロEX」は、RGBと(白色)ムーンリップル LED に独自の個別調光機能を備え、市場ではより一歩先をリードする事に成功しています。高輝度のLEDを使用した「プライムプロEX」は、ユーザーが植物の光合成率を制御するだけでなく、自然な色彩で完璧な写真撮影の手助けをいたします。

ライフアクアの「プライムプロEX」シリーズは、アクアリウム、水草レイアウトの世界を未来へと導きます。



Company:

MaxLite Engineering Consultant Ltd.
MaxLite Engineering Consultant (Taiwan) Ltd.

Email:

la-market@maxlite.hk
service@maxlite.hk



THERE'S NOTHING BETTER.

仕様

モデル	プライムプロ 450 EX	プライムプロ 600 EX	プライムプロ 900 EX	プライムプロ 1200 EX
モデル番号	D450-EX	D600-EX	D900-EX	D1200-EX
W x D x H (cm)	44 x 15 x 22 cm	59 x 15 x 22 cm	89 x 15 x 22 cm	119 x 15 x 22 cm
重さ	1.5 kg	2.5 kg	3.5 kg	4.8 kg
出力	54 W	72 W	108 W	144 W
照度 (4段階)	1800 Lx	2400 Lx	3600 Lx	4500 Lx
LED の数	72 RGB 3 in 1 LED + 1 White LED	86 RGB 3 in 1 LED + 1 White LED	144 RGB 3 in 1 LED + 1 White LED	192 RGB 3 in 1 LED + 1 White LED

サイズ (電源アダプター)	W18 x D7 x H4
重さ (電源アダプター)	0.5 kg
入力電圧 (電源アダプター)	AC 110 - 240 V 50/60 Hz
色温度	9000K +/- 500K
LED の寿命	50,000 時間
侵入保護	IPX4
UV LED の波長	400 - 410 nm
UV LED の放射力	~800 mW

* 光学測定距離900mm

証明書



Copyright © 2023 MAXLITE ENGINEERING CONSULTANT LIMITED. All right reserved.

標準付属品

AC/DC電源

オプションのアクセサリ

- 吊り下げキット
- 調整可能なスタンド
- スタンドを固定する

担当者 & 販売代理店

LIFE AQUA Prime Pro EX