



# LIFE AQUA Prime Pro

## LED 照明

### 製品導入

ライフアクアの「プライムプロ」シリーズは、高い発色性とワイヤレス制御可能な RGB + UV LED 水槽照明で、特に自然な植物水槽用に特別に設計されています。LifeAqua の専門的かつ独自の技術を統合することで、RGB LED の出力が最適化され、水草は自然かつ健康的に成長します。植物の本来の色が忠実かつ完璧に表現されます。さらに、ワイヤレス制御技術により、日の出や日の入りなどの太陽光サイクルをシミュレートすることで、自然環境のまま維持することができます。さらに、「プライムプロ」は、RGB と UV LED に独自の個別調光機能を備え、市場ではより一歩先をリードする事に成功しています。ユーザーは、独自のスケジュールやタイマー設定により、水槽を最上の状態に保つだけでなく、UV の色とパワーを調整してユニークで完璧な水槽照明を表現することができます。ライフアクアの「プライムプロ」シリーズは、アクアリウム、水草レイアウトの世界を未来へと導きます。



**Company:**

MaxLite Engineering Consultant Ltd.  
MaxLite Engineering Consultant (Taiwan) Ltd.

**Email:**

la-market@maxlite.hk  
service@maxlite.hk



# THERE'S NOTHING BETTER.

## 仕様

モデル	プライムプロ 450	プライムプロ 600	プライムプロ 900	プライムプロ 1200
モデル番号	D450-D	D600-D	D900-D	D1200-D
WxDxH (cm)	44 x 15 x 2.2	59 x 15 x 2.2	89 x 15 x 2.2	119 x 15 x 2.2
重さ	1.5 kg	2.5 kg	3.5 kg	4.8 kg
出力	25 W	34 W	50 W	64 W
照度 (4段階)	250 - 700 Lx	300 - 1000 Lx	400 - 1600 Lx	600 - 2000 Lx
LED の数	30 (RGB LED) + 1 (UV LED)	40 (RGB LED) + 2 (UV LED)	60 (RGB LED) + 3 (UV LED)	80 (RGB LED) + 4 (UV LED)

サイズ (電源アダプター)	W15 x D6 x H4
重さ (電源アダプター)	0.5 kg
入力電圧 (電源アダプター)	AC 110 - 240V 50/60Hz
色温度	9000K +/- 500K
LED の寿命	50,000 時間
侵入保護	IPX4
UV LED の波長	400 - 410 nm
UV LED の放射力	~800 mW

\* 光学測定距離900mm

## 証明書



Copyright © 2023 MAXLITE ENGINEERING CONSULTANT LIMITED. All right reserved.

### 標準付属品

AC/DC電源

### オプションのアクセサリ

- 吊り下げキット
- 調整可能なスタンド
- スタンドを固定する

担当者と販売代理店

LIFE AQUA Prime Pro