ESPECIFICACIONES

| Datos técnicos | | |
|----------------------------|----------------------|--|
| Ancho [mm] | 235 | |
| Largo [mm] | 44 | |
| Alto [mm] | 111 | |
| Peso incluido baterías [g] | 1060 | |
| Función de enfoque | No | |
| Material principal | Aleación de aluminio | |
| Otros materiales | Plásticos | |

| Tipo de fuente de alimentación | Batería Recargable | |
|---------------------------------|---|--|
| Baterías | 1 | |
| Tipo de batería | Li-ion | |
| Modelo de batería | 2x21700 Conjunto de baterías de 3.7V | |
| Voltaje total [V] | 3.7 | |
| Capacidad total [mAh] | 8000 | |
| Energía total ² [Wh] | 29.6 | |
| Recargable | Si | |
| UN número | UN 3481 | |
| Tiempo de carga [min] | 240 | |
| Indicador de estado de energía | Indicador de carga de la batería, Indicador de carga | |

| Especificaciones técn | icas adicionales |
|--|------------------|
| Clasificación IP IP54 | |
| Prueba de caída (altura de caída) [m] | 1 |
| Temperatura de trabajo [°C] | -10 to 40°C |
| | |

Modos de luz

Máxima, Media, Mínima

| Fuente de Luz | |
|--------------------------|----------------|
| LEDs | 1 |
| Tipo de LED | 34W COB LED |
| Color | Blanco |
| Temperatura de color [K] | 5 400 to 6 600 |

Índice de reproducción 80 cromática CRI)

| Valores | | | | |
|----------------|-------|--------|-------|--------|
| | Boost | Máxima | Media | Mínima |
| Potencia¹ [lm] | | 2500 | 1000 | 200 |
| Distancia¹ [m] | | | | |
| Duración¹ [h] | | 1.3 | 3 | 40 |

Pulsador

Pulsador multifunción

Características

Regulable

Tecnologías

Tecnología de enfriamiento, Fuente de energía (Power bank)



| Información Embalaje | | |
|----------------------|--------------|--|
| Tipo de embalaje | Caja | |
| 0 4 34 | Cable USB | |
| Contenido | Cargador USB | |