

ChovAIMPACT® BANDA

CÓD. 58055

DESCRIPCIÓN

Banda de polietileno de alta calidad fabricada mediante proceso de extrusión directa y expansión física, de celdas cerradas y estancas que le aportan la consistencia adecuada.



INSTALACIÓN

- 1- Doblar en 'L' **ChovAIMPACT® BANDA** de forma que parte descansa sobre el forjado y el resto sobre el tabique, garantizando que la altura de la banda sea superior a la altura del pavimento de acabado.
- 2- Doblar el sobrante de la banda sobre el pavimento y cortar. A continuación instalar el rodapié.



ChovAIMPACT® BANDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPESOR (mm)	5
DENSIDAD (kg/m ³)	20
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kPa)	7,81
ABSORCIÓN DE AGUA (kg/m ²)	0,0057
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	(-80 / + 80)
ANCHO (m)	0,20
m/ ROLLO	100
ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición horizontal.	

RECOMENDADO PARA...

- Separación de solera de mortero respecto de pilares y paramentos como complemento en la realización de suelos flotantes para evitar puentes acústicos.