

---

**V-71/P**  
**ADHESIVO DE CAUCHO NATURAL**

**APLICACIONES:**

Adhesivo de contacto especialmente formulado para la unión de piezas de poliestireno expandido entre si, o sobre toda clase de materiales porosos y no porosos.

Indicado para la industria de tapicería, refrigeración y decoración.

**CARACTERISTICAS:**

<b>Base:</b>	<b>caucho natural modificado</b>
<b>Color:</b>	<b>beige</b>
<b>Viscosidad:</b>	<b>65 -75 p- Brookfiel RVT husillo 4 a 20 r.pm.</b>
<b>Densidad:</b>	<b>0,780-0,800 gr/cm<sup>3</sup></b>
<b>Extracto seco:</b>	<b>32 -34 %</b>
<b>Tiempo aireación:</b>	<b>3 minutos.(200micras sobre cristal a 20°C)</b>
<b>Tiempo abierto:</b>	<b>15 minutos</b>
<b>Resistencia calor:</b>	<b>50°C ejerciendo solo la fuerza del poliestireno expandido</b>
<b>Rendimiento:</b>	<b>(150gr - 200 gr) por cara y m<sup>2</sup></b>

**PRESENTACION:**

Este adhesivo se suministra en envases de ½ L, 1 L, 5 L y 25 litros.

**RUBIDICOL S.L** garantiza la calidad constante de los productos, pero dadas las diferentes formas y condiciones de aplicación, no puede hacerse responsable por el uso inadecuado de los mismos. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para consulta o aclaración.