

Masilla intumescente PROMASEAL®-A



Datos Técnicos	
Color	Blanco / gris
Consistencia	Pastosa
Densidad	En húmedo: $1,6 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$ En seco : $1,8 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Temperatura de utilización	> 5 °C
Elasticidad	17,5 en alargamiento y en compresión
Contenido en sólidos	$86 \pm 5 \%$ en peso
Tiempo de secado (65% HR y 20°C)	Formación de película: 15 min. Pintado: 24 h
Reacción al fuego	Clase D-s2,d0
Categoría de uso	Clase Y1

Descripción

PROMASEAL®-A es una masilla elastomérica intumescente monocomponente de resinas acrílicas para sellado resistente al fuego de juntas y pequeños huecos, pintable.

Características principales

- Elástica y resistente.
- Intumescente, cuando es sometida al calor del incendio crea una espuma aislante.
- Gran adherencia sobre los soportes.
- Admite el pintado posterior.
- Puede instalares en paredes y forjados.

Utilización

PROMASEAL®-A se puede utilizar como sellado de juntas en paredes y forjados con un movimiento máximo de 7,5%

PROMASEAL®-A también se usa para sellado anular de huecos pequeños de paso de instalaciones: cables individuales, mazos de cables, conduits, tuberías...

Aplicación

- Limpiar los soportes y las instalaciones, si fuera preciso, eliminando polvo, grasas, elementos desagregados, residuos...
- Humedecer los soportes porosos o absorbentes con agua
- Cuando sea exigible por el sistema, rellenar el hueco con una base o fondo de lana mineral
- Aplicar PROMASEAL®-A mediante una pistola para masillas cuidando de que adhiera sobre las paredes laterales, con la profundidad adecuada.
- Alisar la masilla antes de que cree película con una espátula humedecida con agua.

Embalaje

PROMASEAL®-A se suministra en cartuchos de 310 ml en cajas de 12 cartuchos, 100 cajas por pallet

Almacenamiento

Almacenar en un lugar interior seco y fresco entre 5 y 35 °C y a salvo de heladas y del calor intenso. Conservación en estas condiciones y con los cartuchos sellados de origen: hasta 12 meses
Los cartuchos ya abiertos no pueden conservarse, debe utilizarse todo el material a la mayor brevedad.

Seguridad

Llevar el equipo de protección individual recomendado.

PROMASEAL®-A dispone de una Hoja de Datos de Seguridad que se entrega a solicitud.