

## COLLAK A - 20

### Masilla acrílica en dispersión acuosa. PINTABLE.

#### 1. DESCRIPCIÓN

Masilla consistente y con una cierta elasticidad, buena resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos. Buena adhesión sobre materiales porosos como hormigón, madera, obra vista, piedra, etc.

#### 2. APLICACIONES

Es idóneo para todo tipo de juntas de poco movimiento verticales y horizontales, al exterior o al interior, en la construcción : marco/obra, obra/obra, fibrocemento, madera, hormigón, obra vista, piedra natural o artificial, etc. No es recomendable que esté en contacto permanente con el agua.

Las juntas realizadas no deben tener una deformación superior al 10 %.

#### 3. CARACTERÍSTICAS

Producto fácil de extraer.

Permite el repintado.

Sin olor.

EN LA FORMA DE SUMINISTRO		DEL PRODUCTO CURADO	
Densidad	1,6- 1,8 g/ml	Dureza Shore A	25 ± 5
Consistencia	Pasta tixotrópica.	Resistencia térmica	de -20 a +75 °C.
Tª de aplicación	de +5 a +35 °C	Mov. máx de la junta	10 %
Formación de piel	40 - 100 minutos. (1)	Pegajosidad	Exento.

(1) LMO-22, Método interno de calidad COLLAK.

#### 4. MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante una pistola aplicadora formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A continuación alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa.

Las superficies a sellar deben ser firmes y estar completamente limpias.

#### 5. PRESENTACIÓN

Colores blanco, gris y teja. Bajo pedido puede suministrarse en cualquier otro color excepto translúcido.

Cajas de 25 cartuchos plásticos de 300 ml y cajas de 12 bolsas de aluminio de 600 ml.

#### 6. CADUCIDAD

12 meses en el envase original sin abrir y almacenado en condiciones ambientales normales de humedad y temperatura.

#### 7. SEGURIDAD

Durante el proceso de reticulado deben tomarse las precauciones higiénicas habituales. Evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso, etc. Debe utilizarse en lugares apropiadamente ventilados. Para más información consultar Ficha de Seguridad del producto.