

URSA TERRA

Manta papel T1021



Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft como barrera de vapor. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada
Aislamiento entre tabiquillos.



020/003448

Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T1-Z3
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,042 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Permeabilidad al vapor de la lana (μ)	EN 12807	< 1
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12807	Z3

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Disponible	Suministro	Ud /paquete	m ² /paquete	paquete /palet	m ² /palet
2135978	60	1,20	12,50	1,40	Stock	R	1	15,00	24	360,00
2136553	80	1,20	11,00	1,90	Stock	R	1	13,20	24	316,80
2138586	100	1,20	8,50	2,35	Consultar	R	1	10,20	24	244,80
2138610	120	1,20	6,50	2,85	Stock	R	1	7,80	24	187,20
2138590	140	1,20	5,50	3,30	Consultar	R	1	6,60	24	158,40
2138622	160	1,20	5,00	3,80	Consultar	R	1	6,00	24	144,00

Espesor mm	VERDE				LEED V.3			BREEAM / LEED V.4	
	Módulos A1-A3		Módulo A4	Módulo A5	% material reciclado post-consumer	% en peso del producto extraído y fabricado a más de 500 millas (aprox. 800 kms)	% en peso de producto extraído y fabricado a menos de 500 millas (aprox. 800 kms)	Eco Etiqueta I	Declaración ambiental de producto
E. PRIMARIA MJ/m ²	CO ₂ kg/m ²	Kg/m ² cálculo transp	Residuos Kg/m ²						
60	28,62	1,14	0,85	0,161	≥ 35	5%	95%	✓	✓
80	34,66	1,48	1,07	0,216	≥ 35	6%	94%	✓	✓



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable