



UNE EAU MAÎTRISÉE  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ




**eXO® iQ**

### 1 PILOTAGE TOUT-EN-UN

**Toute la gestion de la qualité de l'eau de la piscine centralisée sur une seule et même interface :**

- contrôle automatique du pH et de la chloration (méthode Redox) grâce aux modules pH Link & Dual Link complémentaires
- contrôle des équipements de la piscine : pompe de filtration, chauffage, éclairage...



### 2 TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

**Avec son électrode longue durée et ses sondes haut de gamme, la solution eXO® vous assure à tout moment une qualité d'eau optimale. Preuve de sa fiabilité, l'électrolyseur bénéficie d'une **garantie inconditionnelle de 3 ans**<sup>(1)</sup>.**



### 3 CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

**L'application iAquaLink™ vous permet de disposer à distance et en temps réel des informations relatives à la qualité de votre eau et aux équipements<sup>(2)</sup> de votre piscine depuis un smartphone ou une tablette (Android ou iOS).**

**iAquaLink™**  
CONTROL

(1) 3 ans inconditionnelle (appareil), 2 ans (sonde pH), 1 an (sonde Redox et consommables).  
(2) Raccordés à la solution eXO®.

## CARACTÉRISTIQUES

**STOP**

### SYSTÈME SÉCURISÉ

Arrêt automatique en cas de manque de débit d'eau dans la cellule.



### ENTRETIEN MINIMUM

Électrodes auto-nettoyantes par inversion de polarité ajustable.



### FIABILITÉ

Électrodes en titane recouvertes d'un alliage exclusif.



### GARANTIE INCONDITIONNELLE<sup>(1)</sup>

Sur le boîtier de commande et la cellule (3 ans), quelles que soient les causes de leur détérioration.

(1) 3 ans inconditionnelle (appareil), 2 ans (sonde pH), 1 an (sonde Redox et consommables).

## DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES	eXO®IQ 10	eXO®IQ 18	eXO®IQ 22	eXO®IQ 35
Volume d'eau traité en climat tempéré (filtration 8h/jour)	40m <sup>3</sup>	70m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	150m <sup>3</sup>
Production de chlore nominale	10 g/h	18 g/h	22 g/h	35 g/h
Interface utilisateur	Écran LCD rétroéclairé 4 lignes			
Mode(s) de fonctionnement	Normal, Boost, Low (mode volet réglable de 0 à 30%)			
Contrôle d'équipements	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompe de filtration (vitesse simple ou vitesse variable Zodiac®)</li> <li>• 2 équipements complémentaires : chauffage (pompe à chaleur, réchauffeur...), éclairage (compatible Led NL Zodiac®), surpresseur...</li> </ul>			
Inversion de polarité	2 à 8h (réglage usine = 5h)			
Taux de sel (recommandé - mini)	4 g/L - 3.3 g/L minimum			
Sécurités	Sonde de température : Réduction de la production en cas d'eau froide pour protéger l'électrode			
	Voyant « manque de sel » : Réduction de la production pour protéger l'électrode			
	Message « pas de débit » : Interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales			
	Détecteur de débit mécanique			
Puissance / Alimentation	195 W / 110-240 VAC / 50-60 Hz			

Les électrolyseurs au sel sont une solution de désinfection automatique et efficace. Simples à utiliser, le traitement de l'eau est complet et la maintenance réduite.

## POUR QUELLES PISCINES ?

**1** TOUS TYPES DE PISCINE



**2** VOLUME D'EAU TRAITÉ EN CLIMAT TEMPÉRÉ

• Jusqu'à 150 m<sup>3</sup> pour 8h de filtration par jour



## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




Kit réducteurs à coller



Kit détecteur de débit



Kit fixation murale



Kit sonde de température

## ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



### Module pH Link (Régulation pH)

Ce module mesure et régule automatiquement le pH de l'eau. Il injecte, si nécessaire, du produit correcteur.



### Module Dual Link (Régulation pH et Redox)

Ce module mesure et régule automatiquement le pH et la chloration de l'eau (méthode Redox) pour un traitement complet de l'eau.

**3 ANS**  
**GARANTIE**  
**INCONDITIONNELLE**