

# LÉGER SIMPLE ACCÈS

## RANGEMENT HORIZONTAL POUR CHARGES LÉGÈRES

• SYSTÈME ÉVOLUTIF COMPOSÉ D'ÉLÉMENTS PLACÉS LES UN À CÔTÉ DES AUTRES, EN RESPECTANT UN INTERVALLE DE 800 MM MAXIMUM ENTRE EUX, JUSQU'À OBTENIR LA LONGUEUR SOUHAITÉE. • CE RAYONNAGE PERMET LE STOCKAGE A PLAT DE TUBES PVC, TUYAUX EN CUIVRE, PROFILÉS EN ALUMINIUM, MOULURES, LITEAUX ETC. POTEAUX BLEU RAL 5005 - ENTRETOISES, BRAS ET SOCLES GRIS RAL 7035

**GARANTIE  
5 ANS**



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **Echelles** (à boulonner) :
  - Poteaux profilés à froid
  - Format 50 x 50 x 50 x 1,5 mm
  - Hauteur 2000 mm
  - Entretoises (horizontales et diagonales) profilées à froid
  - Format 19 x 21 x 19 x 1,2 mm
  - Largeur 800mm
  - 4 niveaux de pose (socle + 3 niveaux)
  - En option, extension à 5 niveaux
  - Longueur des bras 400 ou 500 mm
  - Fixation au sol obligatoire
  - Charge 80 kg par niveau



| Références        | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Bras (mm) |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>PTRHSF0840</b> | 2000         | 800          | 400       |
| <b>PTRHSF0850</b> | 2000         | 800          | 500       |