



Tillykke med dit nye udstyr.
Har du spørgsmål eller noget du gerne vil have uddybet
vedrørende dit nye udstyr, er du altid velkommen
til at kontakte os i SCUBA Direct.

Lygte

Før du tager din lygte i brug:

Inden du tager din nye lygte i brug, kan du med fordel spraye eller smøre alle indvendige dele med silikone. Husk silikonen skal være ren og uden petroleumsprodukter. Trænger der på et tidspunkt vand ind i lygten, vil silikonen være medvirkende til at forhindre større skader.

Check alle o-ringe meget grundigt for urenheder, deformiteter og korrekt indfedtning. Du skal selv checke dette, selv om lygten er samlet i butikken - Husk det er dit eget ansvar, at lygten er samlet rigtigt, inden du bruger den første gang.

Husk at montere en rem i lygten for ikke at miste den under dykket.

Klargøring af lygten inden dyk:

Før hvert dyk bør du sikre, lygten er korrekt samlet og o-ringe samt anlægsflader er rene og ubeskadigede. Check batterierne, at de er fuldt opladede eller har rigelig spænding til hele dykket, plus lidt ekstra tid for din egen sikkerhed. Lygten bør checkes, rengøres og samles inden du pakker udstyret hjemme fra, for at undgå vand og urenheder ved dykstedet.

Vær opmærksom på, at temperaturændringer kan ændre trykket inde i lygten i forhold til trykket uden for lygten. Lukker du for eksempel lygten i et varmt rum, vil luftens tæthed blive mindre (mindre tryk), når du tager den med ud i koldt vand. Det mindre tryk kan forårsage vandindtrængen. Udlign trykket i lygten inden du dykker.

Brug af lygten:

Du opnår den bedste belysning af objekter ved at belyse dem i en så stor vinkel som muligt fra din synsline. Ved at belyse objekter fra siden, vil du formindske reflekser fra partikler i vandet samt opnå en bedre skyggevirkning. På natdyk skal du undgå at lyse direkte i øjnene på din makker eller andre dykkere.

Rengøring og opbevaring:

Åben lygten efter dykket og check for vandindtrængen. Pas på ved åbning, der dannes eksplosionsfarlige gasser ved lækage. Skyl lygten i ferskvand og aftør den for overskydende vand for at forhindre kalkaflejringer. Du må aldrig benytte sprit eller andre rengøringsmidler til rengøring.

O-ringe afmonteres og opbevares i lygten.

Lygten skal opbevares et tørt køligt sted. Opbevar aldrig lygten i nærheden af en varmekilde eller i direkte sollys.

Gode råd:

Pas på der ikke er for meget silikone på o-ringe. Afmonter altid o-ringe ved længere opbevaring uden brug. Ved flyvning skal o-ringe afmonteres for at undgå undertryk i lygten efter landing. Læs brugsanvisningen grundigt.