


## GUT GEPFLEGT HÄLT EINFACH LÄNGER

Und weil das so ist, bieten wir Ihnen für die Reinigung, Pflege und Auffrischung von **naturgeölten Holzmöbeln** die benötigten Utensilien im praktischen **Pflege-Set No. 1** an.

Mit der konzentrierten »OLI-NATURA Holzseife« lassen sich Verschmutzungen sanft entfernen, ohne das Holz zu beschädigen. Intensive Farbauffrischung und Pflege des Holzes in der Tiefe erreichen Sie mit dem »OLI-NATURA Holzpflegeöl«. Das spezielle **POLIERPAD** dient zum Einmassieren des Pflegeöls und das **ÖLSAUGTUCH** zur Abnahme von stehendem Öl und zur Endpolitur. Mit den **EINMALHANDSCHUHEN** bleiben Ihre Hände sauber.

Ressourcenbewusste Menschen wird es übrigens freuen, dass der Auftrag des Pflegeöls immer nur sparsam erfolgen soll. So können mit der 250 ml fassenden Dose eine ganze Menge an schönen naturgeölten Möbeln gepflegt und erhalten werden. Welche Schritte dabei zu beachten sind, erfahren Sie in diesem **Pflege-Flyer No. 1**



## SCHUTZ & PFLEGE HAND IN HAND

Das »OLI-NATURA Holzpflegeöl« hat die positiven Eigenschaften, tief und schnell in das Holz einzudringen und so die Schutzwirkung zu erneuern. Die Poren werden wieder mit Öl aufgefüllt und der natürliche Holzfarbton erhält seine Farbtiefe zurück. Die geölte Oberfläche bleibt offenporig und atmungsaktiv.

Das »OLI-NATURA Holzpflegeöl« basiert auf modifizierten pflanzlichen Ölen wie dem Leinöl, Isoparaffin in medizinischer Qualität sowie blei- und kobaltfreien Trockenstoffen. Dabei verzichten wir bewusst auf den Einsatz kritischer Substanzen wie Konservierungsmitteln, Formaldehyden, Aromaten, Bioziden, Kobaltsalzen und Oximen.

Das ausgehärtete Material ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Es entspricht der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) sowie der DIN 53160 (Speichel- und Schweißechtheit).

**MEHR INFOS** zu unserem »OLI-NATURA Holzpflegeöl« finden Sie unter [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de) oder einfach den abgebildete QR-Code scannen, der direkt auf die Webseite des Produktes verlinkt.



## PFLEGE-FLYER No. 1



Für naturgeölte Holzmöbel  
◦ Innenbereich ◦

OLI NATURA Öle & Wachse ist eine Marke der  
Oli Lacke GmbH ◦ Bahnhofstr. 22 ◦ D-09244 Lichtenau  
[info@oli-lacke.de](mailto:info@oli-lacke.de) ◦ [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)  
[www.facebook.com/olilacke](http://www.facebook.com/olilacke)

## SCHRITT FÜR SCHRITT-ANLEITUNG

### SCHRITT 1: TROCKEN & FEUCHTREINIGUNG

Nur saubere Möbel können gepflegt werden. Befreien Sie die Oberfläche von losem Staub oder Schmutz mit einem trockenen und fusenfreien Tuch. Danach etwas **HOLZSEIFE** in eine Schüssel mit handwarmem Wasser geben, nebelfeucht über die Fläche wischen und trocknen lassen – fertig. Bei hartnäckigen Verschmutzungen pur behandeln und hinterher mit Wasser nachwischen.

### SCHRITT 2: AUFFRISCHEN & NACHÖLEN

Sobald die Möbeloberfläche trocken ist, tränken Sie das **POLIERPAD** oder einen gewöhnlichen, fusenfreien Baumwollappen mit dem **HOLZPFLEGEÖL**. Massieren Sie es in kreisenden Bewegungen mit sanftem Druck ein. Wenn Sie einen Pinsel nutzen, streichen Sie das Öl in Maserrichtung aus, bis die Holzoberfläche gleichmäßig benetzt ist. Gehen Sie mit dem Pflegeöl sparsam um. Je nach Saugfähigkeit des Holzes können schon **10-20 g/m<sup>2</sup>** ausreichen.

Lassen Sie das Pflegeöl etwa **10 Minuten** einziehen. Nun nehmen Sie eventuell überschüssiges Öl mit dem **ÖLSAUGTUCH** ab und polieren die Oberfläche noch einmal nach.

### SCHRITT 3: TROCKNEN LASSEN

So groß auch der Wunsch ist, nach der Imprägnierung so schnell wie möglich das Möbel zu nutzen, lassen Sie dem Öl Zeit zu trocknen. Ideal ist bei Zimmertemperatur über Nacht. Wischen Sie die Oberfläche in den ersten Tagen nicht feucht ab.



## WICHTIGE HINWEISE

### IST IHR MÖBEL NATURGEÖLT?

Testen Sie an verdeckter Stelle, wie Ihr Möbel auf ein natürliches Öl reagiert und ob es in das Holz einzieht. Viele Holzmöbel sind werksseitig mit einem UV-Öl behandelt worden, sodass die Oberfläche „versiegelt“ ist und kein natürliches Pflegeöl aufnehmen kann.

### WANN NACHÖLEN?

Sie brauchen Ihr Möbel nicht jede Woche mit Pflegeöl neu zu pflegen. Je nach Holzart und Nutzung reicht es alle paar Monate.

Gute Indizien für die Pflegebedürftigkeit der Oberfläche sind: Wenn die Farbtiefe schwindet, die Wasserbeständigkeit nachlässt oder sich die Oberfläche trocken und spröde anfühlt. Dann sollte neues Pflegeöl aufgetragen werden.

### ACHTUNG SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR!

Besonderes Augenmerk gilt ölgetränkten Lappen, Pads oder Pinseln, die sich durch Wärmestau selbst entzünden können! Diese einfach nach Gebrauch reinigen, unter Wasser aufbewahren oder im Freien ausgebreitet trocknen lassen.

## ALLGEMEINE TIPPS & TRICKS

### UNTERHALTSREINIGUNG

Stauben Sie Ihr Holzmöbel regelmäßig mit einem trockenen, eventuell feuchten, aber niemals nassen Tuch ab. Bei festsitzendem Schmutz sollten Sie keinesfalls herkömmliche Haushaltsreiniger verwenden, weil diese das Holz auslaugen und den Oberflächenschutz angreifen können.

### STEHENDE NÄSSE & HITZE

Generell sollten Sie starke Nässe vermeiden und Flüssigkeiten wie Wein, Wasser, Kaffee oder Fruchtsäfte möglichst zügig wegwischen. Heiße Kochtöpfe oder Ähnliches gehören ebenfalls nicht ohne Untersetzer auf die Tisch- oder Küchenarbeitsplatte aus Holz.

### HARTNÄCKIGE FLECKEN

Bei hartnäckigen Flecken, die sich auch nicht mehr mit der puren »OLI-NATURA Holzseife« entfernen lassen, einfach ein weißes Polierpad mit »OLI-NATURA Holzpflegeöl« tränken und damit kraftvoll über den Fleck in Richtung der Holzmaserung reiben. Alternativ können Sie auch »OLI-NATURA Ölverdünner« verwenden. Danach etwas »OLI-NATURA Holzpflegeöl« auf ein Baumwolltuch geben und damit über die zu pflegende Fläche wischen. Überschüssiges Pflegeöl abwischen – fertig! Flecken, die schon seit Längerem tief im Holzinneren sind, können in der Regel nur noch durch Ausschleifen und Neubehandlung entfernt werden.

### KRATZER & MACKEN

Bei naturgeölten Oberflächen lassen sich kleinere Macken und Kratzer ganz einfach reparieren: Je nach Tiefe partiell mit grobem, danach mit feinem Schleifpapier bis Körnung 180 oder 220 ausschleifen. Schleifen Sie immer in Richtung der Holzmaserung. Schleifspuren sollten nicht mehr zu sehen sein. Danach gut entstauben und einfach mit etwas »OLI-NATURA Holzpflegeöl« nachölen. Ein möglicher Farbunterschied egalisiert sich mit der Zeit.

### PINSEL REINIGEN

Zur Reinigung der Pinsel und Arbeitsgeräte nach dem Auftragen den »OLI-NATURA Ölverdünner« oder Reiniger und Verdünner auf Basis von Testbenzinen verwenden.