

TECHNISCHES DATENBLATT

SOCKELFARBE · BASE COLOR



ANWENDUNGSBEREICHE

Craft colors Sockelfarbe | Fassadenfarbe eignet sich durch die dauerhafte Wetterbeständigkeit hervorragend zum Beschichten von Sockeln, Kellerwänden, Fassaden, Dächern, Faserzementdächern, Putz, Beton, Mauerwerken und vielen weiteren mineralischen Untergründen (nicht für asbesthaltige Dach-/Wandverkleidungen).

EIGENSCHAFTEN

- UV-beständig
- scheuerbeständig (Nassabriebklasse 1)
- wasserdampfdiffusionsoffen
- wasserverdünnbar
- ergibt matte Anstrichoberflächen
- Untergrundstruktur bleibt erhalten
- untereinander und mit weißer Fassadenfarbe mischbar

VERBRAUCH

ab 150 ml/m² pro Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragsverfahren. Genaue Mengen sind am Objekt zu ermitteln. 5 L unserer Craft colors Sockelfarbe reicht für ca. 30 m²

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Kunststoffdispersion, Wasser, Füllstoffe, Pigmente und Additive. Enthält Benzisothiazolinon, Chlormethyl-isothiazolinon / Methylisothiazolinon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Dichte ca. 1,40 g/cm³ | pH-Wert ca. 8,5
Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13300: Klasse 1 (beste | scheuerbeständig)
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

UNTERGRUND

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Schlecht haftende Anstriche und lockere Teile entfernen. Bei Algen- und Moosbefall die Fläche reinigen und mit Anti-Algen-/Schimmelmittel ggf. behandeln. Stark saugende und sandende Untergründe mit Tiefgrund grundieren.

VERWENDUNG ALS DACHFARBE:

Die Flächen mit Tiefgrund vorbehandeln. Erst nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung (je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit 12-24 Stunden) die Farbe auftragen.

VERWENDUNG ALS SOCKELFARBE:

Wichtige Voraussetzung für die Haltbarkeit des Anstriches ist, dass der Sockel gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich geschützt ist. Stark saugende und sandende Untergründe mit Tiefgrund grundieren.

VERARBEITUNG UND ANSTRICHAUFBAU:

Die Farbe vor Gebrauch immer aufrühren und mit Rolle, Bürste oder im Airless-Verfahren verarbeiten. Für den Grundanstrich kann die Farbe mit ca. 5 % Wasser verdünnt werden. Nach Durchtrocknung des Erstanstriches die Farbe je nach Bedarf ein- bis zweimal unverdünnt auftragen. Die Dach- und Sockelfarben sind untereinander und mit weißen Fassadenfarben mischbar. Für die Beschichtung von Dächern nur im Vollton verarbeiten.

HINWEISE

Unterschiedliche Chargen miteinander mischen. Nicht unter + 5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser spülen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt ist zu finden unter www.craft-colors.de
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Farbeimer können über den Restmüll entsorgt werden.

